

PRODUKTOVÝ LIST

Sikafloor®-3000 Snapbooster

Urýchlovač vytvrdzovania polyuretánových živíc

POPIS PRODUKTU

Sikafloor®-3000 Snapbooster je kvapalina, ktorá sa pridáva do Sikafloor®-3000 alebo Sikafloor®-3000 FX na urýchlenie procesu vytvrdzovania, pričom je zachovateľná doba spracovateľnosti urýchlených produktov.

POUŽITIE

Produkt je možné použiť ako urýchlovač vytvrdzovania pre rýchlu aplikáciu podlahových systémov v novostavbách, pri opravných aplikáciách a pri rekonštrukciách podláh.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Jednoduché pridávanie a miešanie do Sikafloor® polyuretánových živíc

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Cínový katalyzátor a tiolová zložka
Balenie	280 g fľaštička, 12 balení v krabici
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom balení v suchom prostredí pri teplotách medzi +5 °C a +30 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením. Vždy overiť údaje na obale.
Hustota	~1 kg/l (EN ISO 2811-1)

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Pomer miešania	280 g (1 fľaštičku) pridať do 20 kg zmiešaného Sikafloor®-3000 alebo Sikafloor®-3000 FX.	
Teplota okolitého vzduchu	Minimálne	+15 °C
	Maximálne	+30 °C
Teplota podkladu	Minimálne	+15 °C
	Maximálne	+30 °C
Doba spracovania	Poznámka: Pridanie produktu neovplyvňuje dobu spracovateľnosti zmiešaného materiálu.	

Teplota	Minimálny čakací čas
+15 °C	4 hodiny
+20 °C	3 hodiny
+25 °C	2 hodiny

Poznámka: Časy sú približné a sú ovplyvnené zmenou podmienok v okolí, ako sú teplota a relatívna vlhkosť.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Produktové listy: Sikafloor®-3000, Sikafloor®-3000 FX

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

POKYNY PRE APLIKÁCIU

MIEŠANIE

Dôležité

Prevyšujúce množstvo urýchlovača

Prevyšujúce množstvo urýchlovača má negatívny vplyv na kvalitu a môže zapríčiniť zmäknutie a lepivosť finálneho vytvrdeného produktu.

1. Dodržiavať pomer miešania ako je uvedený v odseku Informácie o aplikácii

Dôležité

Aplikácia pri teplote nižšej ako je doporučená aplikáčná teplota

Pri použití produktu pri teplote nižšej, ako je teplota uvedená v odseku Informácie o aplikácii, sa neskracuje čas vytvrdzovania konečného produktu na menej ako 24 hodín.

Poznámka: Nedostatočné množstvo urýchlovača

Nedostatočné množstvo urýchlovača predlžuje dobu vytvrdzovania finálneho produktu.

1. Dodržiavajte pomery miešania, ktoré sú uvedené v odseku Informácie o aplikácii.

Postup miešania

Poznámka: Sikafloor®-3000 Snapbooster sa pridáva do Sikafloor®-3000 alebo Sikafloor®-3000 FX na stavbe ako súčasť procesu miešania.

- Komp. A a komp. B zo Sikafloor®-3000 alebo Sikafloor®-3000 FX úplne zmiešať podľa popisu uvedeného v produktovom liste k použitému materiálu.
1. Pred pridaním produktu miešať živice približne 40 sekúnd.
 2. Postupne do zmesi pridávať Sikafloor®-3000 Snapbooster.
 3. Miešať ďalšie 2 minúty, až pokým nevznikne homogénna zmes.
 4. Na dosiahnutie správneho zmiešania preliať materiál do čistej nádoby a znova miešať ďalšiu minútu až po dosiahnutie homogénnej zmesi.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sikafloor®-3000 Snapbooster

Február 2026, Verzia 01.03

020816220010000028