

PRODUKTOVÝ LIST

SikaTack® Panel Primer

Pigmentovaný primer na báze rozpúšťadiel pre SikaTack® Panel systém

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

Chemická báza	epoxidový roztok na báze rozpúšťadiel	
Farba (CQP001-1)	čierna	
Obsah pevných látok	32 %	
Aplikačná teplota	5 - 40 °C	
Spôsob aplikácie	štetec, plst' alebo penový aplikátor	
Výdatnosť	v závislosti od pórovitosti podkladu	50 ml/m ²
Čas odvetrania	≥ 15 °C	10 minút
	< 15 °C	30 minút
	maximum	8 hod.
Trvanlivosť	9 mesiacov ^A Dátum spotreby je uvedený na výrobku.	

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} skladovať vo zvislej polohe, v uzatvorenej originálnej nádobe v suchu, pri teplote ≤ 25 °C

POPIS

SikaTack® Panel Primer je čierny podkladový náter - primer na báze rozpúšťadiel, ktorý vytvrdzuje vzdušnou vlhkosťou a vytvára tenkú vrstvu. Táto vrstva pôsobí ako spojenie medzi podkladom a lepidlom.

SikaTack® Panel Primer je špeciálne navrhnutý na prípravu lepených plôch pred aplikáciou lepidla SikaTack® Panel.

SikaTack® Panel Primer je súčasť SikaTack® Panel systému na ekonomicky hospodárnu zakrytú montáž odvetrávaných fasádnych obkladov. So SikaTack® Panel systémom sú fasádne obklady neviditeľne pripevnené na podkladnú konštrukciu.

OBLASŤ POUŽITIA

SikaTack® Panel Primer sa používa na zlepšenie prílnavosti na poréznych a kovových podkladoch, ako je hliník, drevo, keramika, vlákniť cement a prírodný kameň.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná adhézia a kompatibilita materiálov.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Podklady musia byť čisté, suché a bez oleja, mastnoty a prachu.

Prílnavosť na podklad môže byť zlepšená pridaním a/alebo kombinovaním s prípravou povrchu, ako je čistenie a aktivácia.

Aplikácia

Pred aplikáciou dôkladne pretrepte nádobu so SikaTack® Panel Primer (oceľová guľička v nádobe musí byť voľná a musí ju byť počuť). Nádobu pretrepte ďalšiu minútu a naneste SikaTack® Panel Primer v jemnej, ale dostatočne sýtej vrstve pomocou štetca, plstou alebo penovým aplikátorom.

Ideálna aplikačná teplota a teplota podkladu je v rozmedzí od 15 °C do 25 °C.

SikaTack® Panel Primer musí byť nanesený iba v jednej vrstve. Preto dajte pozor, aby bola táto vrstva dostatočne sýta. Spotreba a spôsob použitia závisí od špecifickej povahy podkladu. Po každom použití nádobu ihneď tesne uzavrite.

PRODUKTOVÝ LIST

SikaTack® Panel Primer
Verzia 02.01 (03 - 2023), sk_SK
014761020019001000

UPOZORNENIE

SikaTack® Panel Primer reaguje so vzdušnou vlhkosťou. Za účelom zachovať dobrú kvalitu produktu je dôležité po každom použití nádobu uzatvoriť vnútornou plastovou vložkou ihneď po použití. Po skončení procesu prípravy povrchu zaskrutkujte vrchnák na nádobu.

Zlikvidujte produkt po jednom mesiaci od otvorenia, ak sa používa často alebo po dvoch mesiacoch, ak sa používa menej často.

SikaTack® Panel Primer gelovitej alebo nesúrodej konzistencie treba zlikvidovať okamžite.

Nikdy ho neriedte ani nemiešajte s inými látkami.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na Technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov

INFORMÁCIE O BALENÍ

Plechovka	1000 ml
-----------	---------

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

PRODUKTOVÝ LIST

SikaTack® Panel Primer
Verzia 02.01 (03 - 2023), sk_SK
014761020019001000

Sika Slovensko spol. s r.o.

Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0407
www.sika.sk

