

Sikadur[®]-31 CF Rapid

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 83079910

| | | |
|----|---|--|
| 1 | JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: | 83079910 |
| 2 | ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: | EN 1504-4:2004 Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií - stavebné lepidlo a sanačná malta |
| 3 | VÝROBCA: | Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich |
| 4 | SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA: | |
| 5 | SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV: | System 2+ System 3 (reakcia na oheň) |
| 6a | HARMONIZOVANÁ NORMA: | EN 1504-4:2004 |
| | Notifikovaný(-é) subjekt(-y): | 0921, 0767 |

Vyhlásenie o parametroch

Sikadur[®]-31 CF Rapid

83079910

2018.04, ver. 2

1001

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

| Podstatné vlastnosti | Parametre | AVCP | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|--------------------------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| Prídržnosť/ prílnavosť (zlom betónu) | vyhovuje | Systém 2+ | EN 1504-4:2004 |
| Pevnosť v šmyku | $\geq 6 \text{ N/mm}^2$ | Systém 2+ | |
| Pevnosť v tlaku | $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ | Systém 2+ | |
| Zmraštenie/rozťažnosť | $\leq 0,1\%$ | Systém 2+ | |
| Spracovateľnosť | 30 min. pri 20°C | Systém 2+ | |
| Citlivosť na vodu | vyhovuje | Systém 2+ | |
| Modul pružnosti | $\geq 2000 \text{ N/mm}^2$ | Systém 2+ | |
| Koeficient teplotnej rozťažnosti | $\leq 100 * 10^{-6}$ na K | Systém 2+ | |
| Teplota sklovitého prechodu | $\geq 40 \text{ °C}$ | Systém 2+ | |
| Reakcia na oheň | Trieda E | Systém 3 | |
| Trvanlivosť | vyhovuje | Systém 2+ | |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | NPD | | |


8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 1.6.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r
V Bratislave, dňa 1.6.2021



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

| Názov produktu | Harmonizovaná technická špecifikácia | Číslo VoP |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Sikadur®-31 CF Rapid | EN 1504-4:2004 | 0204020300100000431001 |

Vyhlásenie o parametroch

Sikadur®-31 CF Rapid
83079910
2018.04 , ver. 2
1001



08

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 83079910

EN 1504-4:2004

Notifikovaný subjekt 0921, 0767

Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií - stavebné lepidlo a sanačná malta

| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Prídržnosť/ priľnavosť (zlom betónu) | vyhovuje |
| Pevnosť v šmyku | $\geq 6 \text{ N/mm}^2$ |
| Pevnosť v tlaku | $\geq 30 \text{ N/mm}^2$ |
| Zmraštenie/rozťažnosť | $\leq 0,1\%$ |
| Spracovateľnosť | 30 min. pri 20°C |
| Citlivosť na vodu | vyhovuje |
| Modul pružnosti | $\geq 2000 \text{ N/mm}^2$ |
| Koeficient teplotnej rozťažnosti | $\leq 100 * 10^{-6}$ na K |
| Teplota sklovitého prechodu | $\geq 40^\circ\text{C}$ |
| Reakcia na oheň | Trieda E |
| Trvanlivosť | vyhovuje |

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

Sikadur®-31 CF Rapid

83079910

2018.04 , ver. 2

1001

3/4

BUILDING TRUST



Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e
SK-831 06 Bratislava
Slovenská republika
www.sika.sk

Vyhlasenie o parametroch

Sikadur®-31 CF Rapid
83079910
2018.04 , ver. 2
1001

4/4

BUILDING TRUST

