

PRODUKTOVÝ LIST

Sika MonoTop®-108 Water Plug

Rýchlo tuhúca malta

POPIS PRODUKTU

Sika MonoTop®-108 Water Plug je rýchlo tuhúca cementová malta na zastavenie výronov vody v betónových a tehlových stenách.

POUŽITIE

- Okamžité utesnenie negatívneho tlaku vody prenikajúceho cez trhliny, štrkové hniezda a škáry
- Okamžité utesnenie výverov vody počas sanácie hydroizolačného systému

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Veľmi rýchle tuhnutie zamedzujúce vymývaniu v prípade prenikajúcej vody
- Tvrdenie počas ~ 60.–80. sekúnd (pri 20 °C)

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Rýchlo vytvrdzujúci cementový prášok
Balenie	5 kg hliníkové vrečko. V kartónovej krabici po 4 kusy.
Vzhľad/ farba	Šedý prášok
Doba skladovania	15 mesiacov
Podmienky skladovania	Skladovať v nepoškodenom, originálnom a uzatvorenom balení a v suchom a chladnom prostredí.
Hustota	Sypná hmotnosť: ~1.1 kg/l

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Pomer miešania	1.25–1.40 litra vody na 5 kg vrečko.	
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C minimálne / +30 °C maximálne	
Teplota podkladu	+5 °C minimálne / +30 °C maximálne	
Začiatok tuhnutia	Teplota	Začiatok tuhnutia
	+5 °C	~120 sekúnd
	+20 °C	~60 sekúnd
Koniec tuhnutia	Teplota	Koniec tuhnutia
	+5 °C	~210 sekúnd
	+20 °C	~80 sekúnd

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

- Po vytvrdnutí nie je produkt dlhšie použiteľný
- Miešať iba také množstvo materiálu, ktoré sa dá spracovať počas niekoľkých sekúnd
- Nižšie teploty spôsobujú predĺženie času tuhnutia, vyššie teploty ho skracujú
- Sika MonoTop®-108 Water Plug používať iba na zastavenie priesakov. Pre opravu betónu používať vhodný produkt zo skupiny produktov SikaTop® alebo Sika MonoTop®.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Body infiltrácie (trhliny, štrkové hniezda, škáry, miesta prieniku vody) musia byť rozšírené a prehĺbené sekáním tak, aby vytvorený podklad zvýšil príľnavosť malty.

MIEŠANIE

Ručne rýchlo zmiešať prášok a vodu v požadovanom množstve a vytvoriť uzáver aplikovateľný počas niekoľkých sekúnd. Ruky chrániť rukavicami. Čas tuhnutia závisí od množstva pridávanej vody.

APLIKÁCIA

Pokračovať v ručnom zmiešavaní niekoľko sekúnd až do začiatku tuhnutia, potom okamžite aplikovať. Vtlačiť maltu do miesta priesaku a vyvolať adekvátny tlak počas niekoľkých sekúnd až do nadobudnutia tuhnutieho efektu.

Prevyšujúci materiál odstrániť zoškrabaním špachtľou až po úplnom vytvrdnutí.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie a aplikačné vybavenie očistite ihneď po použití vodou. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už iba mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncový-

mi užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sika MonoTop®-108 Water Plug

Február 2026, Verzia 03.02

020701010010000284

SikaMonoTop-108WaterPlug-sk-SK-(02-2026)-3-2.pdf

