

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Drain

Strešný FPO vpust

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Drain je prefabrikát vyrobený procesom lisovania vstrekováním. Slúži na odtok dažďovej vody na plochých strechách z FPO membránami.

POUŽITIE

Sarnafil® T Drain môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Odtok dažďovej vody na použitie so strešnými fóliami Sarnafil® T.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- odolnosť voči UV žiareniu
- fólia môže byť zvarená priamo k podkladu
- jednoduchá aplikácia
- výborná zvariteľnosť teplým vzduchom
- recyklovateľná



ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Polypropylén (PP)	
Balenie	V závislosti od objednaného množstva a od rozmerov produktu, produkty sú balené na paletách alebo v kartónových krabiciach. Varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku.	
Vzhľad/ farba	<u>Povrch</u> Farba	<u>Hladký</u> Béžová
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v pôvodnom neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých podmienkach a pri teplote od +5 °C do +30 °C. Počas prepravy alebo skladovania neukladajte palety na seba ani pod palety s inými materiálmi. Vždy sa riadte informáciami uvedenými na balení.	

Rozmery

Vypúšťací otvor	Rozmer podkladu	Prietok		
vonkajší Ø x dĺžka		Hĺbka vody		
mm	mm	EN 1253*	55 mm	65 mm
40 × 450	250 × 250 mm, štvorcový	2,65 l/s	2,95 l/s	3,05 l/s
50 × 450	250 × 250 mm, štvorcový	3,10 l/s	5,20 l/s	5,30 l/s
56 × 300	Ø 320 mm, okrúhly	3,90 l/s	6,65 l/s	6,80 l/s
63 × 300	Ø 320 mm, okrúhly	3,90 l/s	6,65 l/s	6,80 l/s
75 × 300	Ø 320 mm, okrúhly	4,60 l/s	9,50 l/	11,25 l/s
90 × 300	Ø 320 mm, okrúhly	5,40 l/s	9,50 l/s	11,75 l/s
95 × 300	Ø 320 mm, okrúhly	5,40 l/s	9,50 l/s	11,75 l/s
110 × 300	Ø 380 mm, okrúhly	5,50 l/s	9,75 l/s	12,75 l/s
125 × 300	Ø 380 mm, okrúhly	9,25 l/s	11,50 l/s	14,75 l/s
140 × 300	Ø 380 mm, okrúhly	9,25 l/s	11,50 l/s	14,75 l/s
160 × 300	Ø 380 mm, okrúhly	10,00 l/s	13,25 l/s	16,90 l/s

* EN 1253: Merané s S-Leafguard (Art. č. 111185) Hĺbka vody: do Ø 110 mm: 35 mm, od Ø 125 mm: 45 mm

Hrúbka 3,5 mm

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu -20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu -30 °C min. / +60 °C max.

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému

V závislosti od konštrukcie strechy je potrebné zvážiť použitie nasledujúcich výrobkov:

- S-Leafguard (Art. č. 111185)
- Sarnafil® TG 66-typy
- Sarnafil® TS 77-typy
- Sarnafil® TG 76-typy

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Pokyny na inštaláciu: Sarnafil® T strešné hydroizolačné fólie

LIMITY

Montážne práce môžu vykonávať iba firmou Sika® za školení pracovníci a firmy.

- Použitie Sarnafil® T Drain je limitované pre geografickú polohu s priemernou minimálnou mesačnou teplotou do - 50 °C. Trvalá vonkajšia teplota počas prevádzky je limitovaná na +50°C.
- Použitie doplnkových materiálov, ako sú lepidlá, čističe a rozpúšťadlá je limitované teplotou nad +5°C. Teplotné limity overte v produktovom liste príslušného materiálu.

- Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako je +5°C, kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Pri práci (zváraní) v uzavretých priestoroch musí byť zabezpečené vetranie čerstvým vzduchom.

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKÁCIA

Postup inštalácie

Dôsledne dodržiavajte montážne postupy definované v metodických pokynoch, návodoch na zabudovanie a pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôbené aktuálnym podmienkam na stavenisku.

Pozrite si návod na zabudovanie: Sarnafil® T strešné hydroizolačné fólie.

Sarnafil® T Drain musí byť bezpečne pripevnený k strešnému plášťu. V prípade mechanicky upevnených striech musia byť upevňovacie prvky navrhnuté tak, aby odolávali silám vetra.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sarnafil® T Drain

Február 2026, Verzia 01.03

020945032050000001

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

SarnafilTDrain-sk-SK-(02-2026)-1-3.pdf

