

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Gully set

Prefabrikovaná sada strešných vpustov FPO

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Gully set je prefabrikovaný pevný polypropylénový odtok dažďovej vody pre ploché strechy, ktorý sa používa so strešnými fóliami Sarnafil® T. Je k dispozícii aj s kombinovaným vykurovacím systémom.

POUŽITIE

Sarnafil® T Gully set môžu používať len skúsení a vyškolení odborníci.

- Odtok dažďovej vody na použitie so strešnými fóliami Sarnafil® T a Sikaplan® T

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Odolnosť voči UV žiareniu
- Fólia môže byť zvarená priamo k podkladu
- Zváranie horúcim vzduchom
- Parozábrana môže byť vzduchotesne spojená s odtokom Gully
- Recyklovateľný



OSVEDČENIA/ NORMY

- Testované podľa skúšobnej normy EN 1253-1/3

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza

Sarnafil® T Gully

Polypropylén (PP)

Sarnafil® T Gully add-on element 125

Polypropylén (PP)

Leafguard (záchytný kôš)

Polypropylén (PP)

Balenie	Sada obsahuje: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnafil® T Gully vrátane tesnenia spätného toku ▪ Sarnafil® T Gully 125 prídavný prvok ▪ Leafguard (záchytný kôš) Sada Sarnafil® T Gully Set je balená v jednom kartóne.	
Vzhľad/ farba	Povrch Farba	hladký béžová
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby.	
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v pôvodnom neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých podmienkach a pri teplote od +5°C do +30°C. Vždy sa riadte informáciami uvedenými na balení.	
Rozmery	Typ	Vonkajší priemer DN (Menovitý priemer)
	Vertikálny	75 mm 70
	Vertikálny	110 mm 100
	Vertikálny (vyhrievateľný)	110 mm 100
	Vertikálny	125 mm 125
	Vertikálny (vyhrievateľný)	125 mm 125
	Rohový	75 mm 70
	Rohový	110 mm 100

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Prietok	Hĺbka vody		
	Typ	EN 1253 *	55 mm 65 mm
	DN 70 vertikálny	7,40 l/s	12,85 l/s 16,20 l/s
	DN 100 vertikálny	7,85 l/s	15,20 l/s 19,20 l/s
	DN 100 vertikálny vyhrievateľný	7,85 l/s	15,20 l/s 19,20 l/s
	DN 125 vertikálny	10,75 l/s	14,40 l/s 18,70 l/s
	DN 125 vertikálny vyhrievateľný	10,75 l/s	14,40 l/s 18,70 l/s
	DN 70 rohový	6,90 l/s	13,60 l/s 17,15 l/s
	DN 100 rohový	7,80 l/s	15,25 l/s 19,40 l/s
	* EN 1253, hĺbka vody do Ø 110 mm: 35 mm; od Ø 125 mm: 45 mm		

Zdroj napájania	Technické údaje pre vyhrievanú verziu:	
	Napätie	AC 230 Volt (V)
	Príkon	15 Watt (W)
	Poistková ochrana (výpočtová hodnota)	0.06 Amp. (A)

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Kompatibilné produkty: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnafil® T typy ▪ Sikaplan® T typy
------------------------	---

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Návod na zabudovanie: Sarnafil® T strešné hydroizolačné fólie

LIMITY

Montážne práce môžu vykonávať iba firmou Sika® zaškolení pracovníci a firmy.

- Použitie Sarnafil® T Gully set je limitované pre geografickú polohu s priemernou minimálnou mesačnou teplotou do - 50°C. Trvalá vonkajšia teplota počas prevádzky je limitovaná na +50°C.
- Použitie doplnkových materiálov, ako sú lepidlá, čističe a rozpúšťadlá je limitované teplotou nad +5°C. Teplotné limity overte v produktovom liste príslušného materiálu.
- peciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako je +5°C, kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Pri práci (zváraní) v uzavretých priestoroch musí byť zabezpečené vetranie čerstvým vzduchom.

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sarnafil® T Gully set

Február 2026, Verzia 02.03

020945032050000005

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKÁCIA

Dôsledne dodržiavajte montážne postupy definované v metodických pokynoch, návodoch na zabudovanie a pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôbené aktuálnym podmienkam na stavenisku.

Pozrite si návod na zabudovanie: Sarnafil® T strešné hydroizolačné fólie.

Sarnafil® T Gully set musí byť bezpečne pripevnený k strešnému plášťu. V prípade mechanicky upevnených striech musia byť upevňovacie prvky navrhnuté tak, aby odolávali silám vetra.

Kvalifikovaný elektrikár musí dokončiť elektrické pripojenie elektrického kombinovaného systému.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

SarnafilTGullyset-sk-SK-(02-2026)-2-3.pdf