

SikaWall®-150 Štuk

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 74982642

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	74982642
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 998-1:2016 Priemyselne vyrábaná malta na vonkajšiu/ vnútornú omietku (GP), určená pre použitie na ukončovacie práce na stenách, stĺpoch, priečkach a stropoch
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
	VÝROBNÝ ZÁVOD:	Sika CZ, s.r.o. Kamenný Pahorek, 417 23 Košťany Sika CZ, s.r.o., Areál EDĚ, 735 01 Dětmárovice
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 4 (na vonkajšie aj vnútorné použitie)
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 998-1:2016
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	Nie je požadované. Výrobca má nastavený systém riadenia kontroly kvality výroby, priebežného dohľadu a hodnotenia systému riadenia výroby

Vyhlásenie o parametroch

SikaWall®-150 Štuk

74982642

2022.02 , ver. 1

1530

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda A1	System 4	EN 998-1:2016
Pevnosť v tlaku	Kategória CS I	System 4	
Prídržnosť po 28. dňoch – spôsob porušenia (FP)	min. 0,10 N/mm ² (FP:A)	System 4	
Vzlínavosť	Kategória Wc 0	System 4	
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary	μ max. 10	System 4	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ10, dry) (tabuľková hodnota, P=50%)	0,47 W/mK	System 4	
Trvanlivosť (odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu)	NPD	System 4	
Nebezpečné látky	Vyhovuje, viď KBU	System 4	
NPD – parameter neurčený			

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 6.5.2022

Meno : Ing. Stevan Živkovič
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 6.5.2022

Absolonová

Živkovič

Koniec informácií požadovaných Nariadením (EÚ) č. 305/2011

SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu
0370 KVK Štuk vnitřní jemný

Harmonizovaná technická špecifikácia
EN 998-1:2016

Číslo VoP
0370/2013

Vyhlásenie o parametroch

SikaWall®-150 Štuk
74982642
2022.02, ver. 1
1530



22

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 74982642

EN 998-1:2016

Malta na vonkajšiu/ vnútornú omietku (GP), určená pre použitie na ukončovacie práce na stenách, stĺpoch, priečkach a stropoch

Reakcia na oheň	Trieda A1
Pevnosť v tlaku	Kategória CS I
Prídržnosť po 28. dňoch – spôsob porušenia (FP)	min. 0,10 N/mm ² (FP:A)
Vzlínavosť	Kategória Wc 0
Súčiniteľ priepustnosti vodnej pary	μ max. 10
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ10, dry) (tabuľková hodnota, P=50%)	0,47 W/mK
Nebezpečné látky	Vyhovuje, vid' KBU

<http://dop.sika.com>

Vyhlasenie o parametroch

SikaWall®-150 Štuk

74982642

2022.02, ver. 1

1530

3/4

BUILDING TRUST



INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
SK-831 06 Bratislava
Slovenská republika
www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

SikaWall®-150 Štuk
74982642
2022.02 , ver. 1
1530