

## PRODUKTOVÝ LIST

# SikaRoof® Tape P

Polyakrylátová lepiaca páska na Sarnafil® a Sikaplan® strešné membrány

### POPIS PRODUKTU

SikaRoof® Tape P je polyakrylátová dvojstranná lepiaca páska, ktorá sa používa na lepenie Sarnafil® a Sikaplan® strešných membrán.

### POUŽITIE

SikaRoof® Tape P môžu používať iba skúsení profesionáli.

- Lepenie Sarnafil® T, Sarnafil® AT a Sikaplan® T strešných membrán na rôzne povrchy prestupov a konštrukcií na streche.

### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Vysoká lepiivosť a dlhodobá príľnavosť
- Ochranná páska s jednoduchým odstránením
- Neobsahuje žiadne halogény ani zlúčeniny ťažkých kovov
- Jednoduchá aplikácia

### ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Lepiaci nosič	Polyester
	Lepidlo	Polyakrylát
	Odnímateľná páska	Posilikónovaný PP
Balenie	4 rolky v krabici Pozrite aktuálny cenník ohľadom možnosti balenia.	
Vzhľad/ farba	Bezfarebná	
Doba skladovania	18 mesiacov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení v suchom prostredí pri teplote v rozmedzí od +5 °C do +25 °C. Vždy si pozrite informáciu uvedenú na obale.	
Dĺžka	25,00 m (±0,5 m)	
Šírka	115 mm (±5 mm)	
Hrúbka	celkovo 0,50 mm (±0,05 mm)	
Hmotnosť prvku	1700 g (± 100 g) jedna rolka	

### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Predĺženie pri pretrhnutí	15–25 %	(EN 14410)
---------------------------	---------	------------

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

### Skladba systému

- Kompatibilné systémové produkty:
- Sarnafil® T a Sarnafil® AT strešné membrány
  - Sikaplan® T strešné membrány
- Doplnkové výrobky:
- Primer-780

### Kompatibilita

Nie je kompatibilné v priamom kontakte s asfaltom, horúcim bitúmenom, dechtom, PVC-P, drevom ošetrovaným povrchovými ochrannými prostriedkami, ktoré obsahujú aktívne látky, olej a rozpúšťadlá. Tieto látky by mohli nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti produktu.

## INFORMÁCIE O APLIKÁCI

### Teplota okolitého vzduchu

Pred aplikáciou uložte pásku do prostredia s teplotou min. +5 °C / max. +40 °C

### Teplota podkladu

+5 °C min. / +40 °C max.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### KVALITA PODKLADU

Podklad musí byť nosný, suchý, čistý, bez obsahu prachu, špiny, oleja, mastnoty, neprídržných náterov a povrchových úprav, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť prídržnosť lepidla k podkladu.

Nasledujúce povrchy sú vhodné na aplikáciu lepiacej pásky:

OSB dosky, preglejky, jemný betón, EPS, XPS, kov, polypropylén (PP), PUR, PIR dosky s hliníkovou fóliou a skleneným vláknom.

### PRÍPRAVA PODKLADU

Všetok prach, odpadávajúci a neprídržný materiál sa musí dôkladne odstrániť pre začiatkom lepenia pásky k podkladu. Porézne podklady sa musia natrieť primerom Primer-780 (pozrite si príslušný produktový list výrobku) pred aplikáciou pásky.

### APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Postupujte presne podľa návodu a inštrukcií, ktoré sú uvedené v návode na zabudovanie a spracovateľských príručkách. Pracovný postup musí byť vždy v súlade s aktuálnymi podmienkami na pracovisku.  
Horizontálna aplikácia pre atiku < 300 mm.  
Vertikálna aplikácia pre atiku výšky > 300 mm so vzdialenosťou ~300 mm.

## LIMITY

S týmto materiálom môžu pracovať iba skúsení a firmou Sika® zaškolení profesionáli.

- Použitie SikaRoof® Tape P je limitované geografickou polohou s minimálnou priemernou mesačnou teplotou -20 °C. Stála vonkajšia teplota počas používania je limitovaná do +50 °C.
- Použitie niektorých pomocných výrobkov, ako sú lepidlá, čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, je obmedzené na teploty nad +5 °C. Dodržiavajte teplotné limity uvedené v príslušných technických listoch daného produktu.
- Nie je vhodné na trvalé vystavenie poveternostným vplyvom.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

# INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

## NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

# PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



**Produktový list**

SikaRoof® Tape P

August 2020, Verzia 01.01

02094505120000013

SikaRoofTapeP-sk-SK-(08-2020)-1-1.pdf