

## PRODUKTOVÝ LIST

# SikaProof® ExTape-100

Samolepiaca páska na tesnenie spojov z vonkajšej strany membránového systému SikaProof® A+

## POPIS PRODUKTU

SikaProof® ExTape-100 je samolepiaca páska na báze butylového lepidla na tesnenie spojov a na tesnenie detailov z vonkajšej strany membránového systému SikaProof® A+. Páska sa skladá zo šedého hliníkovo/PET nosného filmu a rozdelenej odlepovacej fólie.

## POUŽITIE

Produkt sa používa na:

- Tesnenie externých spojov a detailov na membránovom systéme SikaProof® A+.

Upozornenie:

- Produkt nepoužívať na miestach s trvalým zaťažením poveternostnými vplyvmi a UV žiarením.

## VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Vysoká prídržnosť a schopnosť tesnenia
- Rozdelená odlepovacia fólia pre rýchle a jednoduché zabudovanie

## ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	6 roliek balených v krabici. Jednotlivá veľkosť rolky: dĺžka 20 m / šírka 100 mm. Možnosti balenia sú uvedené v aktuálnom verejnom cenníku.
Doba skladovania	24 mesiacov od dátumu výroby.
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení v suchom prostredí a pri teplote medzi +5 ° C a +25 ° C. Viac informácií na obale.
Vzhľad/ farba	Šedá nosná vrstva pokrytá čiernym butylovým lepidlom a oddeľovacou bielou fóliou.
Dĺžka	20 m
Šírka	100 mm
Hrúbka	1.0 mm

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Systémové komponenty: SikaProof® A+ fóliová membrána
-----------------	---

# INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	Maximálne	+35 °C
	Minimálne	+5 °C
Teplota podkladu	Minimálne	+5 °C

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## ĎALŠIE DOKUMENTY

Sika® Návod na zabudovanie: SikaProof® A+

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### Dôležité

#### **Dôsledne dodržiavajte inštalčné postupy**

Striktne dodržiavajte postupy inštalácie definované v Návodoch na zabudovanie, príručkách na použitie a pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôbené aktuálnym podmienkam na stavenisku.

### Dôležité

#### **Aplikácia zaškolenými realizačnými firmami**

Aplikáciu tohto výrobku musí vykonávať len osoba, ktorá je vyškolená alebo schválená spoločnosťou Sika. Aplikátor musí mať tiež skúsenosti s týmto typom aplikácie.

## KVALITA PODKLADU

Kontaktná plocha je svetlo žltá strana membrány SikaProof®. Podklad musí byť suchý, čistý a bez akéhokoľvek drobného materiálu, ktorý by mohol zhoršiť priľnavosť.

### **Aplikácia mimo stanovených podmienok použitia**

Poznámka: Za určitých okolností sa výrobok môže použiť za iných podmienok, ako sú uvedené v tomto produktovom liste. Vyžaduje si to však osobitné bezpečnostné opatrenia a metódy aplikácie.

1. Ďalšie informácie vám poskytne Sika Technický servis.

## APLIKÁCIA

### Dôležité

#### **Vystavenie UV žiareniu alebo poveternostným vplyvom:**

Produkt nie je odolný voči trvalému UV žiareniu a poveternostným vplyvom.

- Chrániť čo najskôr, avšak nie neskôr ako 90 dní po aplikácii
1. Odstrániť odlepovaciu pásku
  2. Nalepiť na vonkajšiu, žltú stranu membrány
  3. Dôkladne pritlačiť pomocou valčeka

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštu-

dovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**  
Rybničná 38/e  
831 06 Bratislava  
Tel.: +421 2 4920 0403  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



**Produktový list**  
**SikaProof® ExTape-100**  
September 2022, Verzia 01.01  
020720308000000019

SikaProofExTape-100-sk-SK-(09-2022)-1-1.pdf