

# Sikafloor®-3240 ECF

# VYHLASENIE O PARAMETROCH

č. 45774813

1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:

45774813

ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:

Syntetický poterový materiál na použitie v interiéri

3 VÝROBCA:

Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko

4 SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA: Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava.

831 06 Bratislava, Slovenská republika

5 SYSTÉM(-Y)
POSUDZOVANIA
A OVEROVANIA
NEMENNOSTI

EN 13813: Systém 4 (na použitie v interiéri)

6a HARMONIZOVANÁ NORMA:

**PARAMETROV:** 

EN 13813:2002

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

0921

### 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Testovaný systém - skladba: primer Sikafloor®-161, Sikafloor®-220 W Conductive a Sikafloor®-3240 ECF

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovana technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Efi <sup>1)</sup>	Systém 4	
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	Systém 4	EN 13813:2002
Presiakavosť	NPD	Systém 4	
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR0,5 <sup>2)</sup>	Systém 4	
Prídržnosť	≥ B2,0	Systém 4	
Odolnosť proti rázu	≥ IR10	Systém 4	
Zvuková izolácia	NPD	Systém 4	
Pohltivosť zvuku	NPD	Systém 4	
Tepelný odpor	NPD	Systém 4	e epx
Odolnosť proti chemikáliám	NPD	Systém 4	

- 1) podľa nariadenia 2010/85/EU z 9.2.2010 produkt spĺňa reakciu na oheň trieda E/E<sub>fl</sub> bez ďalšieho skúšania
- 2) min. klasifikácia, prosím vyžiadajte si skúšobný protokol k produktu

### 8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno: Ing. Henrieta Absolonová Funkcia: Manažér kvality a EMS V Bratislave, dňa 14.11.2019 Meno: Ing. Marek Mikuš

Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.

V Bratislave, dňa 14.11.2019

Koniec informácií požadovaných Nariadením (EU) č. 305/2011

#### SUVISIACE VYHLASENIE O PARAMETROCH

Názov produktu Sikafloor®-3240 ECF Harmonizovaná technická špecifikácia EN 1504-2:2004

ácia **Číslo VoP** 84952904





18

#### EN 13813:2002

VoP č. 45774813

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

Notifikovaný subjekt 0921

Syntetický poterový materiál na použitie v interiéri

Reakcia na oheň	Efi	
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR0,5	
Prídržnosť	≥ B2,0	
Odolnosť proti rázu	≥ IR10	

http://dop.sika.com

# INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

### PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk



Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybničná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403 Fax: +421 2 49200444 e-mail: sika@sk.sika.com





# Sikafloor®-3240 ECF

**HARMONISED STANDARD:** 

Notified body/ies:

# DECLARATION OF PERFORMANCE

### No. 45774813

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE:	45774813
2	INTENDED USE/S	Synthetic resin screed for internal uses
3	MANUFACTURER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	AUTHORISED REPRESENTATIVE:	
5	SYSTEM/S OF AVCP:	EN 13813: System 4 (for internal uses)

EN 13813:2002

0921

6a

### 7 DECLARED PERFORMANCE/S

Tested as a part of a system build-up with Primer Sikafloor®-161, Sikafloor®-220 W Conductive and Sikafloor®-3240 ECF

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Reaction to fire:	Efi <sup>1)</sup>	System 4	
Release of corrosive substances:	SR	System 4	
Water permeability:	NPD	System 4	
Wear resistance:	≤ AR0,5 <sup>2)</sup>	System 4	
Bond strength:	≥ B2,0	System 4	
Impact resistance:	≥ IR10	System 4	EN 13813:2002
Sound insulation:	NPD	System 4	
Sound absorption:	NPD	System 4	
Thermal resistance:	NPD	System 4	
Chemical resistance:	NPD	System 4	

 $<sup>^{1)}</sup>$  According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E/Efl without further testing

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Min. classification, please refer to the individual test certificate.

### 8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR - SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: Jochen Grötzinger Function: Research and

Development

Stuttgart, 27.06.2018

Name: Dr. Stefan Kühner Function: Marketing

Stuttgart, 27.06.2018

Name: Dr. Heinz Ephardt Function: Quality control

Stuttgart, 27.06.2018

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

#### RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product name	Harmonised standard	DoP number
Sikafloor®-3240 ECF	EN 1504-2:2004	84952904





EN 13813: 2002

DoP No. 45774813

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Notified Body 0921

Synthetic resin screed for internal uses

Reaction to fire:	E <sub>fl</sub>
Release of corrosive substances:	SR
Wear resistance:	≤ AR0,5
Bond strength:	≥ B2,0
Impact resistance:	≥ IR10

http://dop.sika.com

#### **ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)**

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

#### **LEGAL NOTE**

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

#### FOR FURTHER INFORMATION:

Sika Services AG Telefon +41-58 436 40 40 Tüffenwies 16 Telefax +41-58 436 53 54 8048 Zürich www.sika.ch

**Declaration of Performance** 

Sikafloor®-3240 ECF 45774813 27.06.2018 , ver. 1 1008





27.06.2018 , ver. 1