BUILDING TRUST

PRODUKTOVÝ LIST

SikaProof® Adhesive-02

Cementom modifikované, 2-komp. lepidlo pre hydroizolačný systém SikaProof® A+

POPIS PRODUKTU

SikaProof® Adhesive-02 je cementom modifikovaé, 2-komp. lepidlo. SikaProof® Adhesive-02 je súčasť dodatočne zabudovaného systému SikaProof A+ a používa sa na nalepenie membrány SikaProof® A+ na betónový podklad.

POUŽITIE

Produkt sa púoužíva na:
- Nalepenie hydroizolačných membrán SikaProof® A+ 08 alebo SikaProof® A+ 12 na betónový podklad, čím vzniká ceploplošne nalepený hydroizolačný membránový systém.

Upozornenie:
- Výrobok môžu používať len skúsení zaškolení profesionáli.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Dobrá prídržnosť na betónových podkladoch
- Aplikácia možná aj na matne vlhkých betónových povrchoch
- Rýchle a jednoduché miešanie a aplikácia
- Vysoká odolnosť proti podtekaniu vody / migrácii vody medzi fóliou a povrchom betónu
- Nízky obsah VOC

ENVIRONMENTÁLNE INFORMÁCIE

- Environmentálne vyhlásenie k produktu (EPD) podľa EN 15804. EPD overovaný nezávislým inštitútom Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

OSVEDČENIA/ NORMY

- CE značka a Vyhlásenie o parametroch podľa EN 1504-2:2004 Produkty a systémy na ochranu a opravu betónu — Systémy na ochranu betónového povrchu - Nátery

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Komp. A	Polymérna disperzia na báze vody
	Komp. B	Portlandský cement, vybrané plnivá a prísady
Balenie	Komp. A	5.0 kg bandaska
	Komp. B	15.625 kg vrece
	Komp. A a Komp. B	20.625 kg pripravené balenie
	Možnosti balenia sú uvedené v aktuálnom verejnom cenníku.	
Farba	Komp. A	biela kvapalina
	Komp. B	biely prášok
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby.	

Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení v suchom prostredí a pri teplote medzi +5 ° C a +30 ° C. Viac informácií na obale. Viac informácií k bezpečnej manipulácii a skladovaniu je uvedených v aktuálnej karte bezpečnostných údajov / KBÚ.
Hustota	1.9 g/cm³ (pri +20 °C)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Prídržnosť	2.1 N/mm²	(EN 1542)
Reakcia na oheň	A2-s1,d0	(EN 13501-1)

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Pomer miešania	A:B = 32:100 (v hmotnostných dieloch)
Spotreba	≥ 2.8 kg/m² Poznámka: Tieto údaje sú teoretické a nezahŕňajú žiadny dodatočný materiál spôsobený pórovitosťou povrchu, profilom povrchu, odchýlkami v úrovni alebo stratami atď. Naneste výrobok na skúšobnú plochu, aby ste vypočítali presnú spotrebu pre konkrétne podmienky podkladu a navrhované aplikačné zariadenie.
Teplota produktu	+5 °C min. / +35 °C max.
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min. / +35 °C max.
Teplota podkladu	+5 °C min. / +35 °C max.
Doba spracovania	~40 min. pri +20 °C ~30 min. pri +30 °C

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému

SikaProof® A+ dodatočne zabudovaný systém:

Funkcia:	Produkt:
Primer	SikaProof® Primer-02
Lepidlo	SikaProof® Adhesive-02
Membrána	SikaProof® A+ 08 SikaProof® A+ 12
Páska	SikaProof® ExTape-100

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dôležité

Dôsledne dodržiavajte inštalačné postupy

Striktne dodržiavajte postupy inštalácie definované v Návodoch na zabudovanie, príručkách na použitie a pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôsobené aktuálnym podmienkam na stavenisku.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť dôkladne pripravený a opatrený primerom SikaProof® Primer-02. Pre ďalšie informácie si preštudujte aktuálny produktový list ku SikaProof® Primer-02 a Návod na dodatočné zabudovanie SikaProof® A+.

MIEŠANIE

Dôležité
Miešať iba celé balenia komp. A a komp. B

1. Komp. A (biela kvapalina) dôkladne pretriasť až pokým nebude kvapalina rovnomerne rozmiešaná.
2. Komp. A naliať do vedra na miešanie.
3. Dôležité Miešať pomocou elektrického zariadenia so špirálovou lopatkou (≥ 500 ot./min.). Počas miešania pridať približne 3/4 komp. B (prášku).
4. Miešať 1 minútu.
5. Pridať zvyšné množstvo komp. B.
6. Miešať rovnomerne 3 minúty až pokým nevznikne rovnomerná, hladká konzistencia zmesi bez pórov.

APLIKÁCIA

Pre viac informácií a usmernení si preštudujte aktuálny Sika® Návod na zabudovanie: Dodatočne zabudovaný SikaProof® A+ a Aplikačný manuál: Dodatočne zabudovaný SikaProof® A+.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použitelnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Pri majeri 21
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0441
www.sika.sk