

PRODUKTOVÝ LIST

Sarnafil® T Walkway Pad

Pochôdzna FPO podložka

POPIS PRODUKTU

Sarnafil® T Walkway Pad je vyrobený z vysoko kvalitného polyolefínu procesom lisovania vstrekováním.

POUŽITIE

Sarnafil® T Walkway Pad sa používa ako podložka dlhodobovo odolná voči šmyku pri údržbe striech alebo pri vstupe na akékoľvek Sarnafil® T strešné systémy.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom, vrátane odolnosti voči UV žiareniu
- Vynikajúca povrchová odolnosť voči pošmyknutiu
- Jednoduchá aplikácia
- Výborná zvrátateľnosť horúcim vzduchom
- Odtok dažďovej vody pod Sarnafil® T Walkway Pad je zabezpečený pomocou siete vylisovaných kanálikov
- Recyklovateľný

OSVEDČENIA/ NORMY

- Reakcia na oheň podľa EN 13501-1, trieda E
- Odolnosť voči pošmyknutiu podľa BS 7976-2, PTV >50
- Odolnosť voči pošmyknutiu podľa DIN 51130, R 10
- Objemový výtlačok podľa DIN 51130, V 10
- Systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001/14001



Produktový list

Sarnafil® T Walkway Pad

Október 2024, Verzia 01.01

020945032150002000

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Flexibilný polyolefín vyrobený na báze polypropylénu (PP)	
Balenie	Krabice po 15 podložiek	
Vzhľad/ farba	Povrch	Rebrovaná protišmyková povrchová úprava
	Farba	Tmavo šedá
Doba skladovania	Sarnafil® T Walkway Pad nepreleží pri správnom skladovaní.	
Podmienky skladovania	Sarnafil® T Walkway Pad musí byť skladovaný v suchu.	
Dĺžka	600 mm (+3 mm / -3 mm)	
Šírka	600 mm (+3 mm / -3 mm) bez zväracích okrajov	
Hrúbka	9.3 mm (+1 mm / -1 mm) vrátane 3-5 mm protišmykového vzoru	
Plošná hmotnosť	2.1 kg/podložka	
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 13501-1

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Kompatibilné produkty:	Sarnafil® TG 66 - typy Sarnafil® TS 77 - typy Sarnafil® TG 76 - typy
-----------------	------------------------	--

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

Geografické/klimatické

Použitie Sarnafil® T Walkway Pad je obmedzené pre geografické lokality s priemernou mesačnou minimálnou teplotou -50 °C. Trvalá teplota vzduchu počas použitia je limitovaná na +50 °C.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného po-

užitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKÁCIA

Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika vyškolení a certifikovaní pracovníci a firmy. Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako je +5°C, kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Podľa platných inštrukcií na zabudovanie Sarnafil®. Sarnafil® T Walkway Pad sa zabudováva na mieste horúcovzdušným zváraním dvoch zväracích spojov priamo na fóliu Sarnafil® T.

- Nakreslite čiaru, ktorá bude udávať smer ukladania
- Uložte pochôdzne podložky pozdĺž tejto čiary
- Ak sú usporiadané v rade, prisuňte podložky k sebe
- Navarte na strešnú membránu

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sarnafil® T Walkway Pad

Október 2024, Verzia 01.01

020945032150002000

SarnafilTWalkwayPad-sk-SK-(10-2024)-1-1.pdf