

SikaCeram[®]-113 Klasik

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 75594329

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	75594329
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	Štandardne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom na vnútorné podlahy alebo steny – označenie C1T podľa EN 12004:2007+A1:2012.
3	VÝROBCA:	Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36 CZ-624 00 Brno Česká republika
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	Systém 3 (pre vnútorné použitie) Systém 4 (trieda reakcie na oheň)
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 12004:2007+A1:2012
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1020 TZÚS Praha, s.p., Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, notifikovaná osoba č. 1020 vykonala počiatočnú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby a vydala certifikát o zhode systému riadenia výroby č. 1020-CPR-020043190. Výrobca ma nastavený systém riadenia kontroly kvality výroby, priebežného dozoru a hodnotenia systému riadenia výroby.

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Počiatočná ťahová prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ťahová prídržnosť po ponorení do vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Ťahová prídržnosť po pôsobení tepla	NPD	
Ťahová prídržnosť po cykloch zmrazenie - rozmrazenie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Sklz	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2007+ A1:2012
Doba zavädnutia: ťahová prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nie menej ako po 20 min.	
Reakcia na oheň	Trieda A1	
Nebezpečné látky	Vyhovuje – vid'. KBU	

NPD – parameter nestanovený


8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 20.1.2021

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 20.1.2021



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH		
Názov produktu	Harmonizovaná technická špecifikácia	Číslo VoP
SikaCeram®-113 Klasik	EN 12004:2007+A1:2012	02 04 04 02 001 0 000408 1180

Vyhlásenie o parametroch

SikaCeram®-113 Klasik
7554329
2020.09, ver. 01
1349, 1530



20

Sika CZ, s.r.o., Bystrcká 1132/36, CZ-624 00 Brno, výrobný závod 1349, 1530

VoP č. 75594329

EN 12004:2007+A1:2012

Notifikovaný subjekt č. 1020

Označenie C1T: Štandardne tvrdnúce cementové lepidlo so zníženým sklzom na vnútorné použitie

Reakcia na oheň	Trieda A1
Pevnosť spoja vyjadrená ako:	
- Počiatočná ťahová prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trvalá odolnosť:	
- Ťahová prídržnosť po ponorení do vody	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Ťahová prídržnosť po cykloch zmrazenie - rozmrazenie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Sklz	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Predĺžená doba zavädnutia: ťahová prídržnosť	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nie menej ako po 20 min.
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Vyhovuje

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštvovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlasenie o parametroch

SikaCeram®-113 Klasik

7554329

2020.09, ver. 01

1349, 1530

Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlasenie o parametroch

SikaCeram®-113 Klasik

7554329

2020.09, ver. 01

1349, 1530