

Sikafloor® CureHard LI

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 49474370

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	49474370
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 1504-2:2004 Výrobok na ochranu povrchu – impregnácia: Ochrana proti vniku látok (1.2) Odolnosť proti fyzikálnym vplyvom (5.2)
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-2:2004
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1020

Vyhlasenie o parametroch

Sikafloor® CureHard LI

49474370

2018.04 , ver. 1

1180

1/4

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Priepustnosť vodnej pary	NPD	System 2+	EN 1504-2:2004
Odolnosť proti oderu	< 3000 mg > 30 %	System 2+	
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	$\omega \leq 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	System 2+	
Odolnosť proti chemikáliám	NPD	System 2+	
Teplotná kompatibilita	NPD	System 2+	
Odolnosť proti nárazu	Trieda III $\geq 20 \text{ Nm}$	System 2+	
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Reakcia na oheň	Trieda A1 _n	System 2+	
Hĺbka vniku	$\geq 5 \text{ mm}$	System 2+	
Odolnosť proti šmyku	NPD	System 2+	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	System 2+	

NPD – parameter nestanovený

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 2.6.2020

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 2.6.2020

Koniec informácií požadovaných Nariadením (EU) č. 305/2011

SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu
Sikafloor® CureHard LI

Harmonizovaná technická špecifikácia
EN 1504-2:2004

Číslo VoP
0208150101110000071180

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor® CureHard LI
49474370
2018.04 , ver. 1
1180



11

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 49474370

EN 1504-2:2004

Notifikovaný subjekt 1020

Výrobok na ochranu povrchu – impregnácia:
Ochrana proti vniku látok (1.2), Odolnosť proti fyzikálnym vplyvom (5.2)

Odolnosť proti oderu	< 3000 mg > 30 %
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	$\omega \leq 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Odolnosť proti nárazu	Trieda III $\geq 20 \text{ Nm}$
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Reakcia na oheň	Trieda A1 _n
Hĺbka vniku	$\geq 5 \text{ mm}$

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlasenie o parametroch

Sikafloor® CureHard LI

49474370

2018.04, ver. 1

1180

3/4

BUILDING TRUST



Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor® CureHard LI

49474370

2018.04 , ver. 1

1180

4/4

BUILDING TRUST



Sikafloor® CureHard LI

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 49474370

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE:	49474370
2	INTENDED USE/S	EN 1504-2:2004 Surface protection product - impregnation: ingress protection (1.2), physical resistance (5.2)
3	MANUFACTURER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	AUTHORISED REPRESENTATIVE:	
5	SYSTEM/S OF AVCP:	System 2+
6a	HARMONISED STANDARD:	EN 1504-2:2004
	Notified body/ies:	1020

7 DECLARED PERFORMANCE/S

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Water vapor permeability	NPD	System 2+	EN 1504-2:2004
Abrasion resistance	< 3000 mg > 30 %	System 2+	
Capillary absorption and permeability to water	$\omega \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	System 2+	
Chemical resistance	NPD	System 2+	
Thermal compatibility	NPD	System 2+	
Impact resistance	Class III $\geq 20 \text{ Nm}$	System 2+	
Adhesion strength by pull-off test	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Reaction to fire	Class A1 _{fl}	System 2+	
Depth of penetration	$\geq 5 \text{ mm}$	System 2+	
Skid resistance	NPD	System 2+	
Dangerous substances	NPD	System 2+	

8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR - SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Tomasz Gutowski
Function: Corporate Standardization and Approvals
At Warsaw on 10 April 2018

Name : Tatiana Ageyeva
Function: Standardization and Approvals
At Warsaw on 10 April 2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sikafloor® CureHard LI	EN 1504-2:2004	0208150101110000071180

Declaration of Performance
Sikafloor® CureHard LI
49474370
2018.04 , ver. 1
1180

Template for translation. Only for internal use



11

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 49474370

EN 1504-2:2004

Notified Body 1020

Surface protection product - impregnation: ingress protection (1.2), physical resistance (5.2)

Abrasion resistance	< 3000 mg > 30 %
Capillary absorption and permeability to water	$\omega \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$
Impact resistance	Class III $\geq 20 \text{ Nm}$
Adhesion strength by pull-off test	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$
Reaction to fire	Class A1 _{fl}
Depth of penetration	$\geq 5 \text{ mm}$

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Declaration of Performance
Sikafloor® CureHard LI
49474370
2018.04 , ver. 1
1180

4/4

Template for translation. Only for
internal use

BUILDING TRUST

