

PRODUKTOVÝ LIST

SikaProof® Sandwich Tape

OBOJSTRANNE LEPIACA PREKRÝVAJÚCA PÁSKA PRE HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM SIKAPROOF A+

POPIS PRODUKTU

SikaProof® Sandwich Tape je obojstranne lepiaca páska na báze polyakrylového lepidla vloženého medzi krycie vrstvy.

POUŽITIE

SikaProof® Sandwich Tape môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Tesnenie a lepenie prekrývajúcich sa spojov a detailov v membránovom systéme SikaProof® A +

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Vysoká priľnavosť a tesniaca schopnosť
- Vysoká životnosť
- Jednoduchá a rýchla inštalácia

OSVEDČENIA/ NORMY

- Vodotesnosť Povrchového Tesniaceho Systému SikaProof® A+ 12 / SikaProof® Sandwich Tape, WISS-BAU, Skúšobná správa č. 2018-276

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	5 roliek balených v jednej kartónovej krabici	
	Veľkosť jednej rolky	Dĺžka: 25 m Šírka: 50 mm
Vzhľad/ farba	Priehľadné polyakrylové lepidlo a biela krycia vrstva	
Doba skladovania	18 mesiacov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 ° C a +30 ° C. Viac informácií na balení.	
Hrúbka	1,00 mm (±5 %)	

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	SikaProof® Sandwich Tape je systémový komponent na utesnenie prekrývajúcich sa spojov membránového systému SikaProof® A +. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Sika® Návod na zabudovanie: SikaProof® A + Systém
-----------------	--

Kompatibilita

V prípade materiálov, ktoré sú v priamom kontakte (napr. akékoľvek syntetické materiály atď.), sa musí posúdiť kompatibilita pred celkovou realizáciou projektu

Ďalšie informácie získate na Technickom servise spoločnosti Sika®.

INFORMÁCIE O APLIKÁCIÍ

Teplota okolitého vzduchu +5 °C min. / +45 °C max.

Teplota podkladu +5 °C min. / +60 °C max.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Kontaktný podklad musí byť suchý, čistý a bez drobného materiálu, ktorý by mohol zhoršiť príľnavosť. Znečisťujúce látky, ako sú nečistoty, prach, olej, bitúmen a oddeľovacie činidlá, ako sú povrchovo aktívne látky a silikóny, sa musia odstrániť.

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Prísne dodržiavajte aplikačné postupy, tak ako sú definované v návode na zabudovanie, aplikačných príručiek a pracovných pokynoch, ktoré sa musia vždy prispôbiť skutočným podmienkam na stavbe.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Sika® Návod na zabudovanie: SikaProof® A+
- Sika® Aplikačný manuál: SikaProof® A+
- Produktový list: SikaProof® A+ 12

LIMITY

Aplikáciu smie vykonávať iba školený, schválený alebo kompetentný dodávateľ firmy Sika®, ktorý má skúsenosti s týmto typom použitia.

- Neinštalujte SikaProof® Sandwich Tape počas nepretržitého alebo dlhodobého dažďa alebo sneženia.
- Musí byť splnená kvalita a podmienky podkladu alebo musia byť prijaté vhodné opatrenia.
- SikaProof® Sandwich Tape nie je trvalo odolný voči UV žiareniu.
- Nosný betón musí byť aplikovaný do 90 dní po inštalácii membránového systému SikaProof® A+.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list
SikaProof® Sandwich Tape
August 2019, Verzia 02.01
020704210220000020

SikaProofSandwichTape-sk-SK-(08-2019)-2-1.pdf

