

PRODUKTOVÝ LIST

SikaSeal®-626 Fire Board

OHŇOVZDORNÁ, POVRCHOVO UPRAVENÁ OCHRANNÁ DOSKA

POPIS PRODUKTU

SikaSeal®-626 Fire Board je ochranná doska na báze minerálnej vlny, z obidvoch strán potiahnutá ohňovzdorným ablatívnym povlakom Sikacryl®-625 Fire. Je mimoriadne univerzálna a dá sa kombinovať s množstvom ďalších výrobkov pasívnej protipožiarnej ochrany Sika na utesnenie množstva typov servisných prestupov.

POUŽITIE

- Obnovuje ohňovzdornosť podlahy alebo steny, v ktorých je jeden alebo viac servisných prestupov
- Môže byť kombinovaná so Sikacryl®-621 Fire, SikaSeal®-623 Fire, Sikacryl®-624 Fire, SikaSeal®-627 Fire Collar, SikaSeal®-628 Fire Wrap a SikaSeal®-629 Fire Wrap

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Pre montáž z vonkajšej strany (elektroinštalčné krabice) a vnútornej časti
- Môže sa použiť pre prestupy s rozmermi do 1200 × 730 mm
- Zabezpečuje zvukovú izoláciu
- Jednoduchá inštalácia bez potreby špeciálnych nástrojov
- Odolnosť voči ohňu až 4 hodiny

OSVEDČENIA/ NORMY

- CE značka zhody a Vyhlásenie o parametroch ETA 18/1048, podľa EAD 350454-00-1104:2017 - Výrobky pre zastavenie požiaru a protipožiarne tmely, tesnenia prestupov
- Protipožiarne dosky a náter BS 476, EN 1366-3, SikaSeal®-626 Fire Board, warringtonfire, Osvedčenie č. CF 5717
- Protipožiarne dosky a zastavenie požiaru EN 1366-1, EN 1366-3, EN 13501-2, EN 13501-3, ETAG 026-2, SikaSeal®-626 Fire Board, UL, Certifikát č. UL-EU-01093-CPR
- Klasifikácia vlastností odolnosti proti ohňu podľa EN 13501-2, SikaSeal®-626 Fire Board, warringtonfire, Protokol o klasifikácii č. 01159/D

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	Dosky samostatne zabalené v plastovej fólii. 30 dosiek na palete.
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby.
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom a uzatvorenom balení, v suchu a pri teplote medzi -20 °C a +70 °C. Dodržajte údaje na balení.
Hustota	~140 kg/m ³ (EN 1602)
Rozmery	Doska s povlakom ~1 200 × 600 × 50 mm Hrúbka povlaku ~2 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Odolnosť proti ohňu

Pozri odsek "Osvedčenia / normy", prospekt "Sika riešenia pre pasívnu protipožiarnu ochranu" alebo kontaktujte Sika Technický servis.

Prevádzková teplota

-20 °C min. / +70 °C max.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Aplikácia musí byť realizovaná podľa Sika Návodu na zabudovanie: SikaSeal®-626 Fire Board

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Sika Návod na zabudovanie: SikaSeal®-626 Fire Board
- Prospekt Sika riešenia pre pasívnu protipožiarnu ochranu
- Správy o klasifikácii na odolnosť proti ohňu

LIMITY

- Limity, týkajúce sa rozmerov a profilu tmelenia, uvedené v relevantných správach ku klasifikácii proti ohňu, musia byť dodržané.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

SikaSeal®-626 Fire Board

Marec 2020, Verzia 02.01

02051510000000012

SikaSeal-626FireBoard-sk-SK-(03-2020)-2-1.pdf