

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Trocal Cleaner L-100

Čistič na fólie Sikaplan

POPIS PRODUKTU

Sika® Trocal Cleaner L-100 je čistič na báze rozpúšťadiel na prípravu Sikaplan® strešných hydroizolačných fólií.

POUŽITIE

- Čistič na odstránenie lokálnych znečistení zo Sikaplan® strešných hydroizolačných fólií a zvarov
- Na prípravu starých Sikaplan® PVC fólií na zváranie
- Vhodný na riedenie lepidla Sika-Trocal® C 733
- Na odmasťovanie kovových platní
- Na prípravu PVC fólií na tekuté zváranie (rozpušťačom)

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Rozpúšťa znečistenia zo živice, tmelu a bitúmenu
- Rýchlo vyprcháva
- Veľmi horľavý
- Čistič môže byť vhodný na čistenie náradia z kovu

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Zmes veľmi prchavých rozpúšťadiel
Balenie	Plechovka: 4 kg, 9 kg Dostupné varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku.
Doba skladovania	24 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Produkt sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom balení v suchom prostredí a musí sa chrániť pred priamym slnečným žiarením. Produkt je veľmi horľavý: Dodržiavajte bezpečnostné predpisy týkajúce sa skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami. Vždy sa riadte údajmi na obale.
Vzhľad/ farba	transparentná
Hustota	0,9 kg/l
Konzistencia	kvapalina

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	- 30 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-20 °C min. / +60 °C max.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Návod na zabudovanie - podľa platných inštrukcií na zabudovanie príslušnej strešnej hydroizolačnej fólie

LIMITY

- Rozpúšťa termoplastické materiály, ktoré nie sú odolné voči rozpúšťadlám (napr. polystyrén, polykarbonát, akryl).
- Nepoužívajte čistič na umývanie veľkej plochy fólie.
- Sika® Trocal Cleaner L-100 znižuje kvalitu zvaru a mal by sa použiť iba na silne znečistených povrchoch.
- Počas aplikácie používajte rukavice odolné voči rozpúšťadlám a ochranné okuliare.
- Najmenšie množstvo čističa napáda termoplastické povrchy.
- Sika® Trocal Cleaner L-100 obsahuje veľmi prchavé a horľavé rozpúšťadlá. Aplikácia v uzatvorených miestnostiach je povolená iba ak je zabezpečené dostatočné vetranie. Fajčiť a práca s otvoreným ohňom nie sú povolené.
- Materiál sa rýchlo odparuje.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKÁCIA

Preštudujte si ďalšiu dokumentáciu, ako napríklad príslušný návod na zabudovanie, aplikačnú príručku a inštaláčny alebo pracovný pokyny.

Aplikácia ako čistič

Sika® Trocal Cleaner L-100 má dobrý rozpúšťací efekt na textilných farbách a špiny. Aby sa zabránilo rozdielom vo farebnosti na povrchu fólie, odporúča sa použiť na čistenie bielu bavlnenú handričku. Vyliaty Sika® Trocal Cleaner L-100 musí byť odstránený okamžite suchou handričkou. Čistič na povrchu fólie musí byť dôkladne odparený pred zváraním.

Aplikácia pri použití na riedenie lepidla

Podľa produktového listu pre Sika-Trocal® C 733.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

Sika® Trocal Cleaner L-100

Apríl 2023, Verzia 01.02

020945071050000002

SikaTrocalCleanerL-100-sk-SK-(04-2023)-1-2.pdf