











DoP N: 000008 - CPD-3275 - 18-12-2002

1 Nazov vyrobku a typ

GEODREN PEIT 500

3 Ucel pouzitia



4 Edilfloor SpA Via L. da Vinci, 15

36066 Sandrigo (VI) - IT

Tel. +39 0444 750 350 - Fax.+39 0444 657 246 - Email info@edilfloor.com

6 Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov: **System 2+**

7 SKZ TECON GmbH (identifikacne cislo. 1213) vykonal pociatocnu inspekciu vyrobneho zavodu a riadenie vyroby u vyrobcu (FPC) a priebezny dohľad, posudzovanie a hodnotenie riadenia vyroby a vydal osvedcenie o zhode FPC nie. 3275.

8 Vyhlasenie o parametroch

Zakladne charakteristiky	Parametre					Skusobna norma
		Priemerna hodnota		Tolerancia		
Pevnost v tahu	MD	4,2	kN/m	- 0,6	kN/m	[EN ISO 10319]
	CMD	5,2	kN/m	- 0,8	kN/m	[EN ISO 10319]
Predlzenie	MD	60	%	+/- 18	%	[EN ISO 10319]
	CMD	70	%	+/- 21	%	[EN ISO 10319]
Statica odolnost proti prerazeniu		0,80	kN	- 0,24	kN	[EN ISO 12236]
Dynamicka skuska prerazenia		16	mm	+ 5	mm	[EN ISO 13433]
Odolnost proti dynamickému razu (pyramidovy kuzel)		200	N	- 40	N	[EN 14574]
Index rychlosti		30	mm/s	- 9	mm/s	[EN ISO 11058]
Charakteristicka velkost otvoru		45	µm	+/- 0	µm	[EN ISO 12956]
Odolnost voci poveternostnym vplyvom		Ma byt kryte do 1 dni od datumu instalacie.				[EN 12224]
Zivotnost		Predpoklada sa minimalna zivotnost 5 rokov v prirodzenom prostredi s 4<pH<9 a teplote <25°C.				
Nebezpecne latky		Menej ako vyzaduju predpisy v jednotlivych clenoch EU.				
Harmonizovana technicka specifikacia		Vid bod 3.				

9 Parametre produktu uvedeneho v bode 1 su v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeneho v bode 4.

Podpisane za a v mene vyrobcu

Ugo Stefani (Technicka zodpovednost)

Sandrigo 24-05-2013

