

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Tooling Agent N

Zahladzovací prostriedok na vytvorenie pekného finálneho vzhľadu aplikovaných Sikaflex® tmelov

TYPICKÉ ÚDAJE O PRODUKTE (ĎALŠIE ÚDAJE VIĎ KBU)

Chemická báza	vodný roztok tenzidov
Farba (CQP001-1)	bezfarebná, transparentná
Aplikačná teplota	5 – 35 °C
Trvanlivosť	12 mesiacov ^A Dátum spotreby je uvedený na výrobku.

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} skladovať v uzatvorenej nádobe, na suchom mieste, pri teplote medzi +5 a +25 °C**POPIS**

Sika® Tooling Agent N je prípravok na vodnej báze bez obsahu rozpúšťadiel, na zahladzovanie povrchu Sika pružných lepidiel a tmelov.

PREDNOSTI PRODUKTU

- pH neutrálny
- kompatibilný s bežnými povrchmi
- nevymýva ani neumožňuje čerstvo aplikované tmely a lepidlá

OBLASŤ POUŽITIA

Sika® Tooling Agent N je určený na zahladzovanie povrchov čerstvo aplikovaných Sika pružných lepidiel a tmelov. V odskúšaných prípadoch, Sika® Tooling Agent N nemal negatívny vplyv na lak ani bežne používané povrchy. Avšak odporúčame vždy urobiť vopred test na posúdenie kompatibility hlavne pri čerstvých náteroch a/ alebo pri náteroch na vodnej báze.

Tento produkt je vhodný iba pre skúsených používateľov. Pred použitím treba vykonať skúšky s aktuálnymi podkladmi a podmienkami, aby sa zaistila vhodná kompatibility materiálov.

SPÔSOB APLIKÁCIE

Sika® Tooling Agent N môže byť nasprejovaný priamo na povrch a zahladený zahladzovacím náradím. Druhý typ aplikácie je zahladiť povrch zahladzovacím náradím, ktoré bolo vopred navlhčené v prostriedku Sika® Tooling Agent N. Viskozita Sika® Tooling Agent N môže byť upravená pridaním čistej vody do produktu. Nádoby po každom použití ihneď tesne uzavrite.

Podmienky skladovania

Neotvorené nádoby sa môžu skladovať pri teplote od +5 °C do +25 °C.

Otvorené nádoby musia byť spotrebované v priebehu niekoľkých týždňov. Degradácia produktu zapríčini rast mikroorganizmov a následný nepríjemný zápach. V takom prípade musí byť produkt zlikvidovaný.

UPOZORNENIE

Sika® Tooling Agent N obsahuje malé množstvo vodou rozpustných polymérov, ktoré ostávajú na povrchu. Ak je potrebné zahladiť produkt prelakovať, odstráňte spomenuté polyméry opláchnutím povrchu čistou vodou.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Uvedené informácie slúžia ako pomôcka. Radu ohľadne špecifickej aplikácie dostanete na požiadanie na technickom oddelení Sika Industry.

K dispozícii sú na požiadanie kópie nasledovných dokumentov:

- Karta bezpečnostných údajov

INFORMÁCIE O BALENÍ

Nádoba	500 ml 1 l
Bandaska	5 l

PLATNOSŤ HDNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Tooling Agent N
Verzia 02.01 (07 - 2023), sk_SK
019400000050001100

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0441
www.sika.sk

