

PRODUKTOVÝ LIST

SikaRoof® Multitape

Samolepiaca multifunkčná páska na strechy

POPIS PRODUKTU

SikaRoof® Multitape je jednostranná lepiaca páska. Pozostáva z fólie FPO, ktorá má na spodnej strane lepiacu vrstvu z butylovej gummy.

POUŽITIE

Výrobok je vhodný a pridrzný na širokú škálu povrchov:

- FPO hydroizolačné fólie
- PVC hydroizolačné fólie
- Kov
- Betón
- Preglejky
- Asfaltové pásy pieskované alebo bridlicové

Upozornenie:

- Výrobok môžu používať len skúsení odborníci
- Použitie výrobku je obmedzené na zemepisné lokality s priemernou minimálnou mesačnou teplotou $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Trvalá teplota okolia počas používania je obmedzená na $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Vysoká lepivosť a dlhodobá príľnavosť
- Ochranná fólia ľahko odstrániteľná
- Membránová vrstva z PP odolná voči UV žiareniu
- Vrstva PP membrány je zvárateľná horúcim vzduchom na spojenie s hydroizolačnými systémami FPO
- Jednoduchá aplikácia s okamžitou príľnavosťou

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Fólia	Polypropylén	
	Lepiaci vrstva	Butyl	
	Ochranná páska	Silikónový PP	
Balenie	Šírka produktu	Hmotnosť rolky	Balenie
	100 mm	2.85 kg	4 rolky v krabici
	170 mm	4.95 kg	4 rolky v krabici
	250 mm	5.95 kg	2 rolky v krabici
Dostupné varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku.			
Doba skladovania	18 mesiacov od dátumu výroby.		
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzavretom obale v suchých podmienkach pri teplote od $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$. Vždy sa riadte informáciami na obale.		
Vzhľad/ farba	Fólia	šedá (window grey, RAL 7040)	
		Biela (white, RAL 9016)	

Rozmery	Šírka rolky	Dĺžka rolky
	100 mm	15 m
	170 mm	15 m
	250 mm	12.5 m
Hrúbka	celková	(1.70 ± 0.05) mm
	fólia	0.6 mm
Plošná hmotnosť	(1.9 ± 0.2) kg/m ²	

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	Kompatibilné systémové produkty: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnafil® T membranes Doplňkové produkty: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Primer-130 ▪ Primer 600 	
Kompatibilita	Nie je kompatibilný v priamom kontakte s dechtom, asfaltom, horúcim asfaltom, prostriedkami na ochranu dreva s povrchovo aktívnymi látkami a látkami obsahujúcimi olej, rozpúšťadlá alebo zmáčadlá. Tieto materiály by mohli nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti výrobku.	

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	Maximálne	+40 °C
	Minimálne	+5 °C
Teplota podkladu	Maximálne	+40 °C
	Minimálne	+5 °C

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Podklad musí byť konštrukčne pevný, povrch musí byť suchý, čistý a zbavený všetkých nečistôt, ako je prach, špina, olej, mastnota a zle priľnuté nátery, ktoré by mohli ovplyvniť príľnavosť.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrch	Príprava podkladu
FPO alebo TPO membrány	primer sa nevyžaduje
PVC membrány (nové alebo staré)	primer sa nevyžaduje
Kov	primer sa nevyžaduje
Beton, tehla alebo omietka	Primer 130 alebo Primer 600
Preglejky a OSB dosky	Primer 130 alebo Primer 600
Bitumen (pieskovaný alebo s bridlicou)	Primer 600

1. Odstráňte všetok prach, voľný a drobný materiál zo všetkých povrchov, na ktoré sa bude výrobok lepiť.
2. Ak je potrebný základný náter, pozrite si pokyny na aplikáciu v technickom liste konkrétneho výrobku.
3. Vykonajte skúšky príľnavosti na podkladoch špecifických pre projekt, aby ste zistili kompatibilitu.

APLIKÁCIA

DÔLEŽITÉ

Dôsledne dodržiavajte návody na zabudovanie

Striktne dodržiavajte postupy inštalácie definované v návodoch na zabudovanie, príručkách na použitie a pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôbené aktuálnym podmienkam na stavenisku.

DÔLEŽITÉ

Aplikácia vyškoleným personálom

Aplikáciu tohto výrobku musí vykonávať len pracovník, ktorý je vyškolený alebo schválený spoločnosťou Sika. Aplikátor musí mať tiež skúsenosti s týmto typom aplikácie.

Podmienky aplikácie pomocných výrobkov

Poznámka: Použitie niektorých pomocných výrobkov, ako sú lepidlá, čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, je obmedzené na teploty nad +5 °C. Dodržiavajte teplotné obmedzenia uvedené v príslušných technických listoch výrobkov.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

SikaRoof® Multitape

August 2022, Verzia 01.01

02094505120000017

SikaRoofMultitape-sk-SK-(08-2022)-1-1.pdf