

**Produktový list**  
 Vydanie: 02/2017  
 Identifikačné č.:  
 02 09 01 05 401 0 000001  
 Verzia č. 01  
 S-Felt CON 200

## S-Felt CON 200

### Netkaná vpichovaná vodivá textília

|                                    |   |                  |
|------------------------------------|---|------------------|
| <b>Popis produktu</b>              | S-Felt CON 200 je netkaná vpichovaná vodivá textília.   |                  |
| <b>Použitie</b>                    | S-Felt CON 200 sa používa ako elektricky vodivá textília, ako kontrolná a ochranná vrstva pri hydroizoláciách napr.medzi Sarnafil alebo Sikaplan fóliami a nekompatibilnými podkladmi |                  |
| <b>Charakteristiky / prednosti</b> | - vodivá textília<br>- vpichovaná   |                  |
| <b>Údaje o produkte</b>            |   |                  |
| <b>Forma</b>                       |   |                  |
| <b>Skladovanie</b>                 |   |                  |
| <b>Sklad. podmienky</b>            | Rolky S-Felt CON 200 musia byť skladované v suchom prostredí a v horizontálnej polohe.  |                  |
| <b>Životnosť</b>                   | S-Felt CON 200 sa nepreleží pri správnom skladovaní.  |                  |
| <b>Technické údaje</b>             |   |                  |
| <b>Materiálová báza</b>            | PES striž + vodivé vlákno<br>Textília sa vyrába bez použitia chemických látok a chemickej úpravy.   |                  |
| <b>Plošná hmotnosť</b>             | 200 g/m <sup>2</sup> +/- 10 %   | STN EN 29073-1   |
| <b>Šírka</b>                       | 3000 mm +/- 10  | STN EN 1773      |
| <b>Dĺžka</b>                       | 50,00 m +/- 0,1   | STN 80 02 01     |
|                                    | Šírka a dĺžka je predmetom dohody medzi odberateľom a dodávateľom.  |                  |
| <b>Hrúbka</b>                      | 2,0 mm +/- 0,5  | STN EN ISO 90732 |
| <b>Povrchový odpor Ro</b>          | max 1x10 <sup>4</sup> Ω   | STN EN 1149-1    |
| <b>Prechodový odpor Rv</b>         | max 1x10 <sup>4</sup> Ω   | STN EN 1149-2    |
| <b>Informácie o systéme</b>        |   |                  |
| <b>Pokyny pre aplikáciu</b>        |   |                  |
| <b>Aplikačné metódy</b>            | S-Felt Con 200 je voľne uložený podľa platného návodu na zabudovanie fólií Sarnafil® a Sikaplan®.<br>Vzájomný presah musí byť minimálne 50 mm.  |                  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Poznámky ku aplikácii / Limity</b> | Tento produkt môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení profesionáli.   |
| <b>Poznámky</b>                       | Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórných skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať. |
| <b>Miestne obmedzenia</b>             | Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.      |

## Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Tento produkt nespadá pod nariadenie ES o nebezpečných látkach. To znamená, že nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa nariadenia ES 91/155 EWG pri uvádzaní produktu na trh, preprave alebo použití. Produkt nepoškodzuje životné prostredie pri uvedenom použití.

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Ochranné opatrenia</b> | Pri práci (zváraní) v uzatvorených miestnostiach musí byť zabezpečená ventilácia čerstvého vzduchu. Musia byť dodržané miestne bezpečnostné opatrenia.               |
| <b>Prepravná trieda</b>   | Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečná vec z hľadiska dopravných predpisov.   |
| <b>Likvidácia</b>         | Materiál je recyklovateľný. Likvidácia musí byť zabezpečená v súlade s miestnou legislatívou. Prosím, kontaktujte miestne oddelenie Sika ohľadne ďalších informácií. |

**Právne oznámenia** Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory  
 Tel: 02 / 49 20 04 41 e-mail: sika@sk.sika.com  
 Fax: 02 / 49 20 04 44 http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Rippelová  
 Dňa: 16.2.2017

