

PRODUKTOVÝ LIST

SikaRoof® Fire Screen

Samolepiaca protipožiarna bariéra

POPIS PRODUKTU

SikaRoof® Fire Screen je jednovrstvová hliníková fólia so samolepiacou vrstvou.

POUŽITIE

SikaRoof® Fire Screen sa používa ako protipožiarna bariéra nad strešnými membránami Sarnafil® FPO a Sikaplan® PVC.

Upozornenie:

- Produkt smú používať iba skúsení odborníci.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Rýchla a jednoduchá inštalácia - samolepiaci produkt
- Bez rozpúšťadiel

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Butyl (samolepiaci) s hliníkovou vrchnou vrstvou	
Balenie	Dĺžka rolky	30 m
	Šírka rolky	0.62 m
	Hmotnosť	22.3 kg
	Dostupné varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku.	
Vzhľad/ farba	Vzhľad	Hliníková fólia
Doba skladovania	24 mesiacov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v pôvodnom neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom obale v suchých podmienkach a pri teplote medzi +5 °C a +35 °C. Skladujte v horizontálnej polohe. Počas prepravy alebo skladovania neukladajte palety s rolkami na seba ani pod palety s inými materiálmi. Vždy sa riadte pokynmi na obale.	
Dĺžka	(30.0 ± 0.6) m	(EN 1848-2)
Šírka	(0.62 ± 0.006) m	(EN 1848-2)
Hrúbka	(0.6 ± 0.06) mm	(EN 1849-2)

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému

Doplňkové produkty:

- Sika® Trocal Cleaner L-100
- Sarnafil® T Prep

Kompatibilita

Produkt je možné použiť na:

- Sarnafil® FPO membrány
- Sikaplan® PVC membrány

Pre ďalšie typy podkladov kontaktujte technické oddelenie spoločnosti Sika, kde získate ďalšie informácie.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Nosná konštrukcia musí mať dostatočnú konštrukčnú pevnosť, aby uniesla všetky nové a existujúce vrstvy strešnej konštrukcie. Celý strešný systém musí byť navrhnutý a zabezpečený proti zaťaženiu vetrom. Podklad musí byť rovnomerný, pevný, hladký a bez ostrých výstupkov alebo otrepov, čistý, suchý, bez mastnoty, bitúmenu, oleja, prachu a voľného povrchového piesku alebo štrku.

PRÍPRAVA PODKLADU

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Podklad musí byť suchý, neporušený, rovný, schopný znášať zaťaženie, bez prachu a mastnoty a nesmie odpudzovať lepidlá.

Na dosiahnutie požadovanej kvality podkladu použite vhodné prípravné zariadenia.

Pred použitím produktu na betónových a cementový-

ch podkladoch je potrebná nasledujúca príprava:

1. **DÔLEŽITÉ** Kamene a ostré hrany sú prísne zakázané a musia byť odstránené. Pomocou vhodného odsávača prachu úplne odstráňte všetok prach alebo povrchové znečistenie.

APLIKÁCIA

DÔLEŽITÉ

Prísne dodržiavajte postupy inštalácie

Prísne dodržiavajte postupy inštalácie uvedené v metodických pokynoch, aplikačných príručkách a pracovných pokynoch, ktoré musia byť vždy prispôbené skutočným podmienkam na mieste.

DÔLEŽITÉ

Aplikácia vyškoleným personálom

Aplikáciu tohto produktu smie vykonávať iba aplikátor, ktorý je vyškolený alebo schválený spoločnosťou Sika. Aplikátor musí mať tiež skúsenosti s týmto typom aplikácie.

VŠEOBECNÉ

1. Rozbalte roľku a vyrovnejte ju do správnej polohy.
2. Rozvinite roľku a vyrovnejte ju s ohľadom na požiadavky na prekryvanie spojov.

OVERLAP SEAMS

Bočné alebo pozdĺžne	20 mm
Koncové alebo T-spoje	20 mm

1. Pevne pritlačte preloženia pomocou tlakového valčeka alebo tlakom.
2. Ak sa preloženia po rozbalení výrobku neuzatvoria ihneď, pred lepením ich očistite prostriedkom Sika® Trocal Cleaner L-100, Sarna® Cleaner alebo Sarnafil® T Prep.
Poznámka: Pred lepením nechajte čistiace prostriedky úplne odpariť.

LEPENIE

1. Pred lepením skontrolujte vyrovnanie fólií a v prípade potreby ich znovu vyrovnejte.
2. Na jednom konci fólie odlepte časť ochranného filmu zo spodnej strany a fóliu prilepte na podklad.
3. Odlepte zvyšný ochranný film zo spodnej strany od zvyšku fólie a fóliu prilepte na správne miesto.
4. Celú plochu nelepennej fólie preválčujte vhodným ťažkým valčekom.

Aplikácia pod +5 °C

Poznámka: Pri inštalácii pri teplote okolia nižšej ako +5 °C môžu byť z bezpečnostných dôvodov v súlade s národnými predpismi povinné osobitné opatrenia.

Poznámka: Inštalácia doplnkových produktov, ako sú kontaktné lepidlá alebo čistiace prostriedky, je obme-

dzená na teploty nad +5 °C. Pozrite si príslušné technické listy produktov.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

SikaRoof® Fire Screen

Február 2026, Verzia 01.04

020945051200000024

SikaRoofFireScreen-sk-SK-(02-2026)-1-4.pdf

