

## PRODUKTOVÝ LIST

# SikaSeal®-629 Fire Wrap

### OHŇOVZDORNÁ PÁSKA NA POTRUBIE V ROLKE

#### POPIS PRODUKTU

SikaSeal®-629 Fire Wrap je ohňovzdorná páska na potrubie v rolke, určená na utesnenie vnútorných a vonkajších prestupov, ktorú je možné narezať pre rôzne priemery potrubí. SikaSeal®-629 Fire Wrap je navrhnutá tak, aby zabezpečila výrazné zväčšenie objemu a utesnenie tlakom pri požiari horľavých potrubí, ktoré prechádzajú cez servisné prestupy v podlahe a stene.

#### POUŽITIE

- Obnovuje ohňovzdornosť podlahy alebo steny, v ktorých sú servisné prestupy s plastovým potrubím alebo potrubím z kompozitných materiálov
- Pre aplikáciu v interiéri (inštalovaná v stene / podlahe), v kombinácii so Sikacryl®-621 Fire
- Možná kombinácia so SikaSeal®-626 Fire Board

#### VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Rozmedzie priemerov potrubia 32–250 mm
- Rezanie a použitie priamo z rolky
- Vysoko intumescentné - zväčšenie objemu 20-krát oproti pôvodnej veľkosti
- Skrytá inštalácia v stenách a podlahách
- Odolnosť voči ohňu až 4 hodiny

#### OSVEDČENIA/ NORMY

- CE značka zhody a Vyhlásenie o parametroch ETA 18/1046, podľa EAD 350454-00-1104:2017 - Výrobky pre zastavenie požiaru a protipožiarne tmely, tesnenia prestupov
- Klasifikácia vlastností odolnosti proti ohňu podľa EN 1366-3, SikaSeal®-629 Fire Wrap, warringtonfire, Protokol o klasifikácii č. 401159/G
- Ohňovzdorná páska na ochranu proti ohňu podľa EN 1366-3, SikaSeal®-629 Fire Wrap, warringtonfire, Osvedčenie č. CF 5712
- Ohňovzdorná páska na ochranu proti ohňu podľa EN 1366-3, EN 13501-1, EN 13501-2, ETAG 026-2, SikaSeal®-629 Fire Wrap, UL, Certifikát č. UL-EU-01096-CPR

#### ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Intumescentná páska na báze grafitu
Balenie	25 m rolka, v krabici 1 rolka
Vzhľad/ farba	Antracitová
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby.
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom a uzatvorenom balení, v suchu a pri teplote medzi -20 °C a +70 °C. Dodržajte údaje na balení.
Rozmery	40 mm šírka, 2 mm hrúbka, 25 m dĺžka

# TECHNICKÉ INFORMÁCIE

## Odolnosť proti ohňu

Pozri odsek "Osvedčenia / normy", prospekt "Sika riešenia pre pasívnu protipožiarnu ochranu" alebo kontaktujte Sika Technický servis.

## Prevádzková teplota

-20 °C min. / +70 °C max.

## INFORMÁCIE O APLIKÁCIÍ

### Spotreba

#### Priemer potrubia

#### Vrstvy SikaSeal®-629 Fire Wrap

32–50 mm

1

50–82 mm

2

82–115 mm

3

115–160 mm

4

160–200 mm

5

200–250 mm

6

## APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Aplikácia musí byť realizovaná podľa Sika Návod na zabudovanie: SikaSeal®-629 Fire Wrap

## ĎALŠIE DOKUMENTY

- Sika Návod na zabudovanie: SikaSeal®-629 Fire Wrap
- Prospekt a Príručka Sika riešenia pre pasívnu protipožiarnu ochranu
- Správy o klasifikácii na odolnosť proti ohňu

## LIMITY

- Limity, týkajúce sa rozmerov a profilu tmelenia, uvedené v relevantných správach ku klasifikácii proti ohňu, musia byť dodržané.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

### NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí

#### Produktový list

SikaSeal®-629 Fire Wrap  
Marec 2020, Verzia 02.01  
02051510000000015

vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Rybničná 38/e  
831 06 Bratislava  
Tel.: +421 2 4920 0403  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



**Produktový list**

SikaSeal®-629 Fire Wrap  
Marec 2020, Verzia 02.01  
02051510000000015

SikaSeal-629FireWrap-sk-SK-(03-2020)-2-1.pdf