

PRODUKTOVÝ LIST

Primer T-501

Primer pre Sarnaplast®-2235 / Sikagard®-950 na Sarnafil® T membrány

POPIS PRODUKTU

Primer T-501 je 1-zložkový polymérny základný náter na báze rozpúšťadiel, pripravený na okamžité použitie, na zlepšenie adhézných vlastností nasiakavých podkladov.

POUŽITIE

Primer T-501 môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

Primer:

- Aplikácia Sarnaplast®-2235 na nasiakavé podklady/kovy/Sarnafil® T
- Aplikácia Sikagard®-950 na Sarnafil® T

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- 1-zložkový pripravený na okamžité použitie
- Ľahko sa nanáša štetcom
- Vysoká priľnavosť k rôznym konštrukčným povrchom a podkladom

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Polyméry. Obsahujú rozpúšťadlá.	
Balenie	Plechovka	500 ml (400 g) obsahuje štetec
	Balenie	Krabica s 6 plechovkami alebo 1 plechovka
	Varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku	
Vzhľad/ farba	Transparentný	
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Produkt správne skladovať v nepoškodenom, originálnom, uzatvorenom balení, v suchu pri teplotách medzi +5°C a +30°C. Vždy dodržiavať údaje na obale produktu.	
Hustota	~0,87 g/cm ³ (+20 °C)	
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)	VOC-CH	90,00 %
	VOC-EU	90,00 %
Konzistencia	Kvapalina	

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	Sarnaplast®-2235	~1 plechovka /12 kartuší
	Sikagard®-950	~70–140 ml/m ²
Spotreba závisí od drsnosti a nasiakavosti podkladu. Tieto údaje sú teoretické a nezahŕňajú žiadny dodatočný materiál spôsobený pórovitosťou povrchu, profilom povrchu, odchýlkami v hladine alebo stratami atď.		
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min	
Teplota podkladu	+5 °C min	
Čakací čas	Nasiakavé podklady	~60 minút
	Nenasiakavé podklady	30 minút

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Kompatibilita	Doplňkové produkty	Sarnaplast®-2235 Sarnafil® T Clean Sarna Cleaner
	Kompatibilné podklady	Betón, murivo, malta, omietka, kov, keramika, Sarnafil® T
	Nekompatibilné podklady	Sarnafil® G/S

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika® vyškolení a certifikovaní pracovníci a firmy.

- Nenanášajte na mokré, vlhké alebo nečisté povrchy.
- Neaplikujte na nekompatibilné podklady (pozri časť o kompatibilitate).

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Podklad musí byť odolný voči rozpúšťadlám, pevný, čistý, suchý, bez cudzích, nesúdržných predmetov, ako aj bez prachu a mastnoty.

PRÍPRAVA PODKLADU

Aplikujte iba v suchom počasí pri teplotách minimálne +5°C. Pred aplikovaním sa uistite, že je podklad čistý, suchý a bez mastnoty. Ak je silne znečistený alebo zamastený, kovová platňa musí byť pred nanosením prímery vyčistená čističom.

MIEŠANIE

1-komponentný produkt pripravený na okamžité použitie, nesmie sa riediť alebo miešať s inými produktmi. Pred použitím primer dôkladne premiešajte.

APLIKÁCIA

Aplikujte iba v suchom počasí pri teplotách minimálne +5°C.

Naneste rovnomerný tenký náter Primer T-501 na podklad štetcom. Nasiakavé podklady môžu potrebovať dva nátery. Nechajte dôkladne vyschnúť.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie a zariadenie môže byť očistené pomocou Sarna Cleaner/ Sarnafil® T Clean okamžite po použití. Zatrvdnutý materiál možno odstrániť len mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0441
www.sika.sk



Produktový list

Primer T-501

December 2024, Verzia 01.01
020945072100000001

PrimerT-501-sk-SK-(12-2024)-1-1.pdf