

PRODUKTOVÝ LIST

SikaWall®-160 Finish

Štuk vnútorný jemný

POPIS PRODUKTU

Jemná vápenná štuková omietka na vnútorné použitie.

POUŽITIE

Omietková zmes je určená na realizáciu finálnej jemnej štukovej omietky pre vnútorné použitie v hrúbke 2 mm. Je určená len na ručné spracovanie. Vhodným podkladom sú jadrové omietky značky Sika.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Použitie v interiéri
- Ručné spracovanie
- Vysoko priedušný
- Vhodný na steny a stropy

OSVEDČENIA/ NORMY

Priemyselne vyrábaná malta na vnútorné omietky (GP) podľa EN 998-1:2016, na použitie pri dokončovacích prácach na stenách, stĺpoch, priečkach a stroch. Vyhlásenie o parametroch č. 26114951

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Vápenný hydrát, vápenatý piesok a vhodné prísady
Balenie	30 kg
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Uchovávať v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom obale v suchých a krytých skladoch.
Vzhľad/ farba	Biely prášok
Maximálna veľkosť zrna	0 - 0,5mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v tlaku	0,4-2,5 N/mm ² (kategória CS I), podľa ČSN EN 1015-1
Prídržnosť	≥ 0,10 N/mm ² (FP:A), podľa ČSN EN 1015-12
Tepelná vodivosť	0,47 W/m.K (tabuľková hodnota; P=50%), podľa ČSN EN 1745
Absorpcia vody	Kategória Wc 0, podľa ČSN EN 1015-18
Priepustnosť vodnej pary	μ < 10 , podľa ČSN EN 1015-19
Reakcia na oheň	Trieda A1, podľa ČSN EN 13501-1

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Pomer miešania	9 - 9,5 l/30 kg
Spotreba	30 kg balenie na cca 10,7 m ² omietky s hrúbkou 2 mm
Hrúbka vrstvy	2 mm
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min./+25 °C max.
Teplota podkladu	+5 °C min./+25 °C max.
Doba spracovania	~ 3 hodiny (+20 °C)

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

Čerstvá štuková vrstva musí byť trvalo chránená pred prievanom a rýchlym vysychaním. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu počas spracovania a vytvrdzovania nesmie klesnúť pod +5 °C. Neaplikujte na priamom slnku, v prievane alebo pri očakávanom mraze. Okenné otvory musia byť zatienené. Dodatočné pridávanie prísad do hotovej zmesi nie je povolené.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akýchkoľvek výrobkov prečítať nasledujúce informácie, prečítajte si najnovšie karty bezpečnostných údajov. Informácie a rady týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s chemickými výrobkami, skladovanie a likvidáciu chemických výrobkov nájdete v najnovších kartách bezpečnostných údajov obsahujúcich fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s výrobkom.

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Informácie a pokyny o bezpečnej manipulácii, skladovanie a likvidáciu chemických výrobkov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, environmentálne, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s výrobkom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Podklad musí byť dostatočne tvrdý, suchý, bez prachu, voľných kúskov a výkvetov, nosný, nezamrznutý a nesmie byť vodoodpudivý. Pred nanosením štukovej omietky sa odporúča jadrovú omietku zdrsniť mriežkovou škrabkou a dostatočne navlhčiť. Na zjednotenie nasiakavosti rôznych podkladov je vhodné použiť základný náter SikaWall®-01 Primer CZ.

MIEŠANIE

Štukovú omietku SikaWall®-160 možno miešať nízkootáčkovým elektrickým miešadlom s nadstavcom s dobou miešania min.3 minúty. Použije sa pitná voda alebo voda spĺňajúca normu ČSN EN 1008 podľa pomerov uvedených v tabuľke.

APLIKÁCIA

Štuk sa nanáša v tenkej vrstve na podklad a po zavädnutí sa zatočí filcovým alebo molitanovým hladítkom.

ČISTENIE NÁRADIA

Okamžite po aplikácii umyte náradie čistou vodou. Chráňte pred zaschnutím počas prestávok. Vytvrdnutý materiál možno odstrániť len mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dis-

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list
SikaWall®-160 Finish
Marec 2023, Verzia 01.01
021820201000000072

SikaWall-160Finish-sk-SK-(03-2023)-1-1.pdf