

# Sarnafast® Tube SFT-50 x I (dĺžka)

## Kotva pre bodový kotviaci systém

**Popis produktu** Polyamidový teleskop (PA 6), ktorý môže byť použitý v kombinácii s oceľovou kotvou na mechanické upevnenie vodonepriepustných fólií.

**Použitie** Sarnafast® Tube SFT v kombinácii so Sarnafast® SBF-6.0( všetky typy) a Sarnafast® SBF –S-6.0( z nerezovej ocele pre oceľové konštrukcie a preglejky/OSB dosky) sa používajú na mechanické kotvenie v zvaroch po obvode alebo v ploche vodonepriepustných fólií do strešnej konštrukcie. A na mechanické upevnenie izolačných dosiek.

**Charakteristika/ prednosti**

- Vysoká odolnosť voči mechanickým vplyvom
- Nízka hmotnosť
- Odolnosť voči bežným environmentálnym vplyvom
- Jednoduchá aplikácia pri použití odporúčaného náradia
- Polyamidový teleskop (PA 6) je 30 h formovaný vo formovacej bunke
- Recyklovateľná

### Skúšky

**Osvedčenia/ normy**

- Systém manažérstva podľa noriem EN ISO 9001/14001
- Európske technické Osvečenie ETA-08/0262

### Údaje o produkte

#### Forma

**Vzhľad** Povrch: hladký; okrúhly; priemer = 13 mm (50 mm na hrdle); 4 zuby s priemerom 3,5 mm a dĺžkou 10 mm.

**Balenie** Bridlicovo šedá RAL 7015

#### Skladovanie

**Sklad. podmienky** Sarnafast Tube SFT-50 musí byť skladovaný v suchu.

**Životnosť** Sarnafast Tube SFT-50 nemá expiráciu pri správnom skladovaní.

#### Technické údaje

**Materiálová báza** Polyamid PA 6

Construction





Produktová škála	Sarnafast Tube SFT-50 x dĺžka			
		Číslo položky SAP	Baliaca jednotka (ks)	Hmotnosť / balenie (kg)
Informácie o systéme	SFT-50 x 70	111155	500	9,36
	SFT-50 x 100	111156	500	11,28
	SFT-50 x 130	111157	500	12,80
	SFT-50 x 160	111158	500	14,70
	SFT-50 x 190	111159	250	9,00
	SFT-50 x 230	111160	250	10,66
	SFT-50 x 300	111161	250	13,96

#### Skladba systému

Doplnkové produkty:

- Kotvy Sarnafast® SBF-6.0 pre oceľ, beton a preglejky/OSB dosky
- Kotvy Sarnafast® SBF - 6.0 ( nerezová oceľ) pre pre oceľové konštrukcie a preglejky /OSB dosky

Kompatibilný so všetkými Sikaplan® a Sarnafil® vodonepriepustnými fóliami.

---

## Aplikačné podmienky / Limity

---

**Teplota** Použitie Sarnafast Tube SFT-50 je obmedzené pre geografické lokality s priemernou minimálnou mesačnou teplotou -50 °C. Trvalá teplota vzduchu počas použitia je obmedzená na +50 °C.

---

## Pokyny pre aplikáciu

---

**Aplikačné metódy** Sarnafast Tube SFT-50 musí byť zabudovaný podľa platného aplikačného manuálu Sika a inštalačných pokynov.

Sarnafast® Tube SFT-50 v kombinácii s kotvami Sarnafast® a SFS intec sa používa na mechanické kotvenie vodonepriepustných fólií a dosiek tepenej izolácie k strešným konštrukciám:

- Sarnafast® SBF-6.0 a SBF –S-6.0 ( nerezová oceľ) na vlnitú oceľovú plochu s hrúbkou  $\geq 0,63$  mm a  $\leq 1.25$  mm; vŕtací bod kotiev musí preraziť dosku , dĺžka kotvy = strešná skladba + 20 mm.
- Sarnafast® SBF-6.0 a SBF –S-6.0 ( nerezová oceľ) na preglejku/OSB dosky hrubé 22 mm alebo hrubšiu; vŕtací bod kotiev musí preraziť dosku, dĺžka kotvy = strešná skladba + 30mm
- Sarnafast® SBF-6.0 pre betónové konštrukcie ( stupeň kvality  $\geq C12/15$ ) s nastavením hĺbky najmenej 32mm pri použití priemeru vŕtákov 5.0mm( hĺbka vŕtania  $\geq 40$ mm).

Pre správnu a dostatočnú inštaláciu na mieste odporúčame použiť ručné náradie TP 10 (do 100 mm dĺžka teleskopu), TP 19 (do 190 mm dĺžka teleskopu) alebo TP30 (do 100 mm dĺžka teleskopu), ktoré môžu byť objednané priamo SFSintec – dostupné v 110 alebo 230 VAC.

---

**Poznámky ku aplikácii / Limity** Tento produkt môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení profesionáli.

Teplotné limity na zabudovanie Sarnafast Tube SFT-50:

Teplota podkladu: -30 °C min. / +60 °C max.

Teplota vzduchu: -20 °C min. / +60 °C max.

Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako +5 °C kvôli bezpečnostným predpisom v súlade s národnou legislatívou.

---

**Poznámky** Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne údaje na stavenisku sa preto v závislosti od zmien podmienok, ktoré sú mimo našu kontrolu, môžu odlišovať.

---

**Miestne obmedzenia** Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

---

**Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti** Pre tento produkt nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa nariadenia ES č. 1907/2006, článok 31 pri uvádzaní produktu na trh, preprave alebo použití. Produkt nepoškodzuje životné prostredie pri uvedenom použití.

---

**REACH****Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)**

Tento produkt je výrobok v zmysle Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. Preto nie je potrebné registrovať látky vo výrobku v súlade s článkom 7.1 tohto nariadenia.

Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) z kandidátskeho zoznamu publikovaného Európskou chemickou agentúrou v koncentrácii viac ako 0,1 % (w/w).

**Ochranné opatrenia**

Musia byť dodržané miestne bezpečnostné predpisy.

**Prepravná trieda**

Produkt nie je klasifikovaný ako nebezpečná vec z hľadiska dopravných predpisov.

**Likvidácia**

Materiál je recyklovateľný. Likvidácia musí byť zabezpečená v súlade s miestnou legislatívou. Prosím, kontaktujte miestne oddelenie Sika ohľadne ďalších informácií.

**Právne oznámenia**

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

**Sika Slovensko spol. s r.o.**, Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory  
Tel: 02 / 49 20 04 41, 49 20 04 42 e-mail: sika@sk.sika.com  
Fax: 02 / 49 20 04 44 http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Rippelová  
Dňa: 7.01.2014

