

## PRODUKTOVÝ LIST

## SikaProof® Tape A+ N

Samolepiaca páska na vnútorné spojenie hydroizolačného systému SikaProof® A+

## POPIS PRODUKTU

SikaProof® Tape A+ N je samolepiaca páska na báze polyakrylátového lepidla s nosnou vrstvou a krycou fóliou.

## POUŽITIE

- Tesnenie a lepenie prekrývajúcich škár, spojení a detailov v membránovom systéme SikaProof® A+.

## VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Úplne a trvalo spojené s betónovou konštrukciou
- Žiadne podtekanie a migrácia vody medzi betónovým podkladom a membránovým systémom
- Vysoká priľnavosť a tesnosť, najmä v chladnom a vlhkom prostredí
- Jednoduchá a rýchla inštalácia

## ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	2 rolky balené v kartónovej krabici	
	Dĺžka rolky	20 m
	Šírka rolky	(120 ± 5) mm
Dostupné balenia sú uvedené v aktuálnom verejnom cenníku.		
Doba skladovania	18 mesiacov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v neotvorenom, nepoškodenom, originálnom balení v suchom prostredí a pri teplote medzi +5 ° C a +30 ° C. Viac informácií na obale.	
Vzhľad/ farba	Horná vrstva	Svetlo šedá hybridná lepiaca vrstva so žltou hydroizolačnou vrstvou
	Spodná vrstva	Transparentné polyakrylátové lepidlo pokryté transparentnou odnímateľnou páskou
Hrúbka	1.68 mm (+0.17 mm / -0.08 mm)	

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	SikaProof® Tape A+ N je systémový komponent pre vnútorné spojenie membránového systému SikaProof® A+. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Sika® Návod na zabudovanie: Systém SikaProof® A+.
-----------------	---

# INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	Maximálne	+45 °C
	Minimálne	+5 °C
Teplota podkladu	Minimálne	+5 °C

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## ĎALŠIE DOKUMENTY

Pozrite si nasledovné Sika® Návod na zabudovanie:

- Sika® Návod na zabudovanie: SikaProof® A+
- Sika® Aplikčný manuál: SikaProof® A+

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### Dôležité

#### Prísne dodržiavajte inštalačné postupy

Prísne dodržiavajte inštalačné postupy, ktoré sú definované v Návoде na zabudovanie, aplikačných príručkách a pracovných pokynoch, ktoré sa musia vždy prispôbiť skutočným podmienkam na stavbe.

### Dôležité

#### Aplikácia zaškoleným personálom

Aplikácia tohto produktu musí byť realizovaná iba zaškoleným personálom alebo firmou Sika schválenou spoločnosťou. Aplikátor musí byť tiež skúsený pre takýto typ aplikácií.

## KVALITA PODKLADU

Kontaktná plocha je sivá hybridná lepiaca vrstva SikaProof® A+. Podklad musí byť suchý (alebo mierne vlhký), čistý a bez akéhokoľvek drobného materiálu, ktorý by mohol zhoršiť priľnavosť.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



### Produktový list

SikaProof® Tape A+ N

Marec 2023, Verzia 01.01

02072030800000021

## Aplikácia mimo špecifikovaných aplikačných podmienok

Poznámka: Za určitých okolností možno výrobok použiť aj za iných podmienok, ako sú uvedené v tomto produktovom liste. Vyžaduje si to však osobitné bezpečnostné opatrenia a metódy aplikácie.

1. Pre viac informácií kontaktujte Sika Technický servis.

## APLIKÁCIA

### Dôležité

#### Vystavenie UV žiareniu alebo poveternostným vplyvom

Produkt nie je trvalo odolný voči UV žiareniu alebo poveternostným vplyvom.

- Chrániť čo najskôr, nie však neskôr ako 90 dní od aplikácie

1. Odstrániť odnímateľnú pásku
2. Zabudovať na šedú stranu SikaProof® A+ membrány
3. Pomocou valčeka dôkladne prevalčekať

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

SikaProofTapeA+N-sk-SK-(03-2023)-1-1.pdf