

PRODUKTOVÝ LIST

SikaInject® CL-2

(predtým TPH.® PUR-O-CLEAN)

Čistiaci prostriedok

POPIS PRODUKTU

Účinný čistiaci prostriedok na oplachovanie vstrekovacích čerpadiel, kovových a minerálnych povrchov od zvyškov polyuretánu a epoxidovej živice.

POUŽITIE

SikaInject® CL-2 môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

Priebežné a konečné čistenie vstrekovacích čerpadiel. Uvoľnenie alebo rozpustenie čerstvých zvyškov živice.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

Nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP).

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	10 kg alebo 2.5 kg Veľkosti balení sú uvedené v aktuálnom cenníku.
Farba	Bezfarebná kvapalina
Doba skladovania	24 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	V suchu, medzi 15-25°C, chránené pred teplom, mrazom a priamym slnečným žiarením.
Hustota	~ 0.97 kg/l (DIN EN ISO 2811-1)
Viskozita	~ 5 mPas (DIN EN ISO 2555)

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdú používatelia v najnovších kartách bezpečnostných údajov (KBÚ), ktoré obsahujú fyzikálne, ekologické, toxikologické a ďalšie údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Priebežné čistenie (krátke pracovné prestávky, minúty):

Prepláchnite čerpadlo čerstvým čistiacim prostriedkom, kým z vstrekovacej trysky nebude viditeľný čistý čistiaci prostriedok.

Po čistení môže čistiaci prostriedok zostať v čerpadle. Pri opätovnom spustení vstrekovania čerpadlom čerpajte, kým nebude viditeľná čistá živica, a až potom ho pripojte k pakru.

Konečné čistenie (dlhšie prestávky, hodiny):

Prepláchnite čerpadlo čerstvým čistiacim prostriedkom, kým z vstrekovacej trysky nebude viditeľný čistý čistiaci prostriedok.

Potom nechajte čistiaci prostriedok pretekať čerpadlom najmenej 3 minúty.

Po vyčistení čerpadla je potrebné čistiaci prostriedok úplne odstrániť zo stroja.

Dlhodobé pôsobenie materiálu môže viesť k opuchu gumových tesnení alebo rozpúšťaniu iných plastových častí (napr. PVC hadíc).

Po použití sa odporúča naplniť čerpadlo konzervačným prostriedkom alebo nízkoviskóznym hydraulickým olejom bez obsahu vody.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

SikaInject® CL-2

Február 2026, Verzia 01.01

020707300010000008

SikaInjectCL-2-sk-SK-(02-2026)-1-1.pdf

