

Sikasil® C

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 30189649

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	30189649
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 15651-3:2012 Tesniaci tmel na sanitárne spoje S
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 3
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 15651-3:2012
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1213

Vyhlásenie o parametroch

Sikasil® C
30189649
2017.10, ver. 1
1104

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda E	System 3	EN 15651-3:2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	System 3	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť			
Stekavosť	≤ 3 mm	System 3	
Zmena objemu	≤ 20 %	System 3	
Ťahové vlastnosti (ťažnosť)	NF pri 60 % predĺžení	System 3	
Mikroorganizmy: Intenzita rastu	1	System 3	
Trvanlivosť	Vyhovuje	System 3	

NPD – parameter nestanovený

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 20.9.2019

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 20.9.2019

.....


.....


End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Vyhlásenie o parametroch

Sikasil® C
30189649
2017.10, ver. 1
1104

PRÍSLUŠNÉ VYHLÁSENIA O PARAMETROCH

Názov produktu	Harmonizovaná technická špecifikácia	Číslo VoP
Sikasil® C	EN 15651-1:2012	85547911
Sikasil® C	EN 15651-2:2012	77886887
Sikasil® C	EN 15651-3:2012, EN 15651-3:2012, EN 15651-3:2012	0205040335000000011104



14

Sika Services AG, Zurich, Švajčiarsko

VoP č. 30189649

EN 15651-3:2012

Notifikovaná osoba 1213

Tesniaci tmel na sanitárne spoje S

Reakcia na oheň

Trieda E

Vodotesnosť a vzduchotesnosť

Stekavosť

≤ 3 mm

Zmena objemu

≤ 20 %

Ťahové vlastnosti (ťažnosť)

NF pri 60 % predĺžení

Mikroorganizmy: Intenzita rastu

1

Trvanlivosť

Vyhovuje

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

Vyhlásenie o parametroch

Sikasil® C

30189649

2017.10, ver. 1

1104

3/4

BUILDING TRUST



PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlasenie o parametroch

Sikasil® C

30189649

2017.10, ver. 1

1104

Sikasil® C

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 30189649

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE:	30189649
2	INTENDED USE/S	EN 15651-3:2012 For non-structural use in sanitary areas S
3	MANUFACTURER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	AUTHORISED REPRESENTATIVE:	
5	SYSTEM/S OF AVCP:	System 3
6a	HARMONISED STANDARD:	EN 15651-3:2012
	Notified body/ies:	1213

7 DECLARED PERFORMANCE/S

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Reaction to fire	Class E	System 3	
Release of chemicals dangerous to the environment and health	NPD		
Water tightness and air tightness			
Resistance to flow	≤ 3 mm	System 3	
Loss of volume	≤ 20 %	System 3	EN 15651-3:2012
Tensile properties (i.e. elongation)	NF at 60 % elongation	System 3	
Microbiological growth	1	System 3	
Durability	Pass	System 3	

8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR - SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Tomasz Gutowski
 Function: Corporate Standardization and Approvals
 At Warsaw on 15 November 2017

Name : Tatiana Ageyeva
 Function: Standardization and Approvals
 At Warsaw on 15 November 2017

.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sikasil® C	EN 15651-1:2012	85547911
Sikasil® C	EN 15651-2:2012	77886887
Sikasil® C	EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012	0205040335000000011104

Declaration of Performance

Sikasil® C
30189649
2017.10 , ver. 1
1104

3/5

Template for translation. Only for
internal use

BUILDING TRUST





14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 30189649

EN 15651-3:2012

Notified Body 1213

For non-structural use in sanitary areas S

Reaction to fire	Class E
Water tightness and air tightness	
Resistance to flow	≤ 3 mm
Loss of volume	≤ 20 %
Tensile properties (i.e. elongation)	NF at 60 % elongation
Microbiological growth	1
Durability	Pass

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Declaration of Performance

Sikasil® C
30189649
2017.10, ver. 1
1104

4/5

Template for translation. Only for
internal use

BUILDING TRUST



Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Declaration of Performance
Sikasil® C
30189649
2017.10 , ver. 1
1104

5/5

Template for translation. Only for
internal use

BUILDING TRUST

