

Sikafloor®-150

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 73067424

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	73067424
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	Syntetický poterový materiál na použitie v interiéri
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	EN 13813: Systém 4 (na použitie v interiéri)
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 13813:2002
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	0921

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor-150
73067424
21.02.2019 , ver. 1
1008

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE Testovaný systém – skladba: primer Sikafloor®-150 pod Sikafloor®-264 N (+70% krem. piesok F34)

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	E _n ¹⁾	System 4	EN 13813:2002
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR	System 4	
Presiakavosť	NPD	System 4	
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR0,5 ²⁾	System 4	
Prídržnosť	≥ B2,0	System 4	
Odolnosť proti rázu	≥ IR8	System 4	
Zvuková izolácia	NPD	System 4	
Pohltivosť zvuku	NPD	System 4	
Tepelný odpor	NPD	System 4	
Odolnosť proti chemikáliám	NPD	System 4	

- 1) podľa nariadenia 2010/85/EU z 9.2.2010 produkt spĺňa reakciu na oheň trieda E/E_n bez ďalšieho skúšania
 2) min. klasifikácia, prosím vyžiadajte si skúšobný protokol k produktu


8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
 Funkcia: Manažér kvality a EMS
 V Bratislave, dňa 17.6.2019

Meno : Ing. Marek Mikuš
 Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
 V Bratislave, dňa 17.6.2019

Koniec informácií požadovaných Nariadením (EU) č. 305/2011

SÚVISIACE VYHLASENIE O PARAMETROCH

Názov produktu
 Sikafloor®-150

Harmonizovaná technická špecifikácia
 EN 1504-2:2004

Číslo VoP
 70522070

Vyhlásenie o parametroch

Sikafloor-150
 73067424
 21.02.2019 , ver. 1
 1008



19

EN 13813:2002

VoP č. 73067424

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

Notifikovaný subjekt 0921

Syntetický poterový materiál na použitie v interiéri

Reakcia na oheň	E _{fl}
Uvoľňovanie korozívnych látok	SR
Odolnosť proti opotrebovaniu	≤ AR0,5
Prídržnosť	≥ B2,0
Odolnosť proti rázu	≥ IR8

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlasenie o parametroch

Sikafloor-150
73067424
21.02.2019, ver. 1
1008

3/4

BUILDING TRUST





11

73067424

73067424

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

Technická specifikácia

Technická specifikácia produktu v súlade s normou

1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava
 tel: +421 2 49200403
 Fax: +421 2 49200444
 e-mail: sika@sk.sika.com

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI POUŽITÍ (REACH)

Informácie o ochrane životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pri použití (REACH) sú súčasťou technickej špecifikácie produktu. Podrobné informácie o ochrane životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pri použití (REACH) sú dostupné na stránke: www.sika.com

PRÁVNE OZNAČENIE

Právne označenie produktu je súčasťou technickej špecifikácie produktu. Podrobné informácie o právnom označení produktu sú dostupné na stránke: www.sika.com

Vydanie: 2019
 Verzia: 1.0
 Dátum: 21.02.2019

Vyhlasenie o parametroch

Sikafloor-150
 73067424
 21.02.2019, ver. 1
 1008



Sikafloor®-150

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 73067424

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE:	73067424
2	INTENDED USE/S	Synthetic resin screed for internal uses
3	MANUFACTURER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Switzerland
4	AUTHORISED REPRESENTATIVE:	
5	SYSTEM/S OF AVCP:	EN 13813: System 4 (for internal uses)
6a	HARMONISED STANDARD:	EN 13813:2002
	Notified body/ies:	0921

Declaration of Performance

Sikafloor®-150
73067424
21.02.2019 , ver. 1
1008

7 DECLARED PERFORMANCE/S Tested systems: Primer Sikafloor®-150 underneath Sikafloor®-264 N (+ 70% quartz sand F34)

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Reaction to fire:	E _{fi} ¹⁾	System 4	EN 13813:2002
Release of corrosive substances:	SR	System 4	
Water permeability:	NPD	System 4	
Wear resistance:	≤ AR0,5 ²⁾	System 4	
Bond strength:	≥ B2,0	System 4	
Impact resistance:	≥ IR8	System 4	
Sound insulation:	NPD	System 4	
Sound absorption:	NPD	System 4	
Thermal resistance:	NPD	System 4	
Chemical resistance:	NPD	System 4	

¹⁾ According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E/E_{fi} without further testing

²⁾ Min. classification, please refer to the individual test certificate.

Declaration of Performance

Sikafloor®-150
73067424
21.02.2019 , ver. 1
1008



**8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR -
SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION**



The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Jochen Grötzinger
Function: Research and
Development
Stuttgart, 21.02.2019

Name : Dr. Stefan Kühner
Function: Marketing
Stuttgart, 21.02.2019

Name : Dr. Heinz Ephardt
Function: Quality control
Stuttgart, 21.02.2019



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product name	Harmonised standard	DoP number
Sikafloor®-150	EN 1504-2:2004	70522070

Declaration of Performance

Sikafloor®-150
73067424
21.02.2019 , ver. 1
1008



19

EN 13813: 2002

DoP No. 73067424

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

Notified Body 0921

Synthetic resin screed for internal uses

Reaction to fire:	E _{fl}
Release of corrosive substances:	SR
Wear resistance:	≤ AR0,5
Bond strength:	≥ B2,0
Impact resistance:	≥ IR8

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

FOR FURTHER INFORMATION:

Sika Services AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Telefon +41-58 436 40 40
Telefax +41-58 436 53 54
www.sika.ch

Declaration of Performance

Sikafloor®-150
73067424
21.02.2019 , ver. 1
1008



Declaration of Performance

Sikafloor®-150
73067424
21.02.2019 , ver. 1
1008

