

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Tooling Agent

Zahladzovací prostriedok na vytvorenie pekného finálneho vzhľadu aplikovaných Sikaflex® a Sikabond® tmelov

POPIS PRODUKTU

Sika® Tooling Agent je prípravok na vodnej báze bez obsahu rozpúšťadiel, na zahladzovanie povrchu Sikaflex® a Sikabond® výrobkov.

POUŽITIE

Sika® Tooling Agent je určený na zahladzovanie povrchov čerstvo aplikovaných pružných Sikaflex® a Sikabond® lepidiel a tmelov.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- neutrálny
- nie je agresívny ku pokožke
- neovplyvňuje nátery
- nevymýva ani neuvolňuje čerstvo aplikované pružné tmely a lepidlá

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	vodný roztok tenzidov
Balenie	1 l plastová fľaša
Doba skladovania	24 mesiacov od dátumu výroby Dátum spotreby je uvedený na výrobku.
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v originálnej uzatvorenej nádobe, v suchu, pri teplote medzi +5 a +25 °C. Vždy sa riadte údajmi na obale.
Vzhľad/ farba	bezfarebná, transparentná kvapalina
Hustota	~ 1,0 kg/l

INFORMÁCIE O APLIKÁCII

Teplota okolitého vzduchu	+5 °C až +35 °C
---------------------------	-----------------

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

Očistite zahladený povrch tmelu vodou v prípade, že bude prelakovaný.
Ak je Sika® Tooling Agent mútny namiesto číreho, nepoužívajte ho.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Sika® Tooling Agent môže byť nasprejovaný priamo na povrch a zahladený zahladzovacím náradím. Druhý typ aplikácie je zahladiť povrch zahladzovacím náradím, ktoré bolo vopred navlhčené v prostriedku Sika® Tooling Agent. Viskozita Sika® Tooling Agent môže byť upravená pridaním čistej vody do produktu.

Zvyšky zahladzovacieho prípravku je možné z povrchu tmelu odstrániť vodou.

Nepoužívajte Sika® Tooling Agent na poréznych materiáloch, aby ste nespôsobili ich zafarbenie.

Nádobu po každom použití ihneď tesne uzavrite.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

Sika® Tooling Agent

Február 2024, Verzia 01.01

02051602000000060

SikaToolingAgent-sk-SK-(02-2024)-1-1.pdf