

PRODUKTOVÝ LIST

SikaDecor®-690 Micro

Vysoko dekoratívny mikrocement, na použitie v interiéri

POPIS PRODUKTU

Jednozložková malta na dekoratívne nátery v interiéri.

POUŽITIE

SikaDecor®-690 Micro môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Dekoratívne nátery na povrchy zvislých stien v interiéroch
- Náter na nábytok, police, atď.
- Náter na staré keramické obklady
- Interiérové miestnosti ako sú kuchyne a kúpeľne
- Dekoratívne nátery pre obchody, obytné budovy, polyfunkčné budovy atď.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Vysoko dekoratívny a estetický povrch
- Dobrá UV odolnosť
- Vynikajúca spracovateľnosť
- Vysoká priľnavosť k podkladu
- Rýchla aplikácia

OSVEDČENIA/ NORMY

Certifikované podľa normy EN 15824:2017: Vnútorňa omietka s organickým spojivom

ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	Plechovka 13 kg
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby pri správnom skladovaní v nepoškodenom originálnom uzavretom obale.
Podmienky skladovania	Teplota skladovania od +5 °C do +30 °C. Chráňte pred zamrznutím. Skladujte v suchých podmienkach.
Vzhľad/ farba	Pozrite si tabuľku farieb
Hustota	~1,6 Kg/l

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Prídržnosť	> 1.5 N/mm ² na cementovom podklade
------------	--

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému

Penetrácia:

SikaDecor®-690 Micro má dobrú priľnavosť k väčšine podkladov.

Na porézne a nasiakavé podklady by sa mal použiť základný náter, aby sa pórovitosť uzavrela.

Na sadrové, omietkové alebo sadrokartónové podklady sa odporúča použiť Sika Top 50® (pozri podrobnosti v PDS).

V prípade iných podkladov sa poraďte s technickým oddelením.

Reprofilácia podkladovej vrstvy:

Ak je podklad nepravidelný alebo nerovný, s pórmi, škárami medzi dlaždicami, nerovnosťami atď., povrchy by sa mali pred aplikáciou reprofilovať SikaDecor®-690 Micro tým istým produktom.

Konečná dekoratívna vrstva:

Na dosiahnutie dobrého estetického a dekoratívneho vzhľadu by sa mali naniesť aspoň dve alebo tri vrstvy SikaDecor®-690 Micro.

Na podklad naneste jednu vrstvu a po jej vytvrdnutí ju prebrúste. Následne naneste ďalšiu vrstvu, až kým sa nedosiahne požadovaný vzhľad.

Uzatvorenie:

SikaDecor®-690 Micro by sa mal po vytvrdnutí zapečatiť v čase od 24 hodín do siedmich dní po aplikácii.

Na uzatvorenie sa môžu použiť rôzne výrobky v závislosti od podmienok a požadovaného aspektu: Sikafloor® 304 W, Sikafloor® 419. (pozri podrobnosti v PDS). V prípade iných uzatvárajúcich hmôt by sa mala vykonať ich skúšobná aplikácia.

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba

Závisí od drsnosti podkladu a hrúbky nanesej vrstvy. Orientačne ~ 0,5-1,0 kg na mm hrúbky na m².

Spotreba sa môže líšiť v závislosti od podmienok podkladu (pórovitosť, drsnosť povrchu, priepustnosť).

Hrúbka vrstvy

2-3 mm

Teplota okolitého vzduchu

Min. +5 °C, max. +35 °C

Teplota podkladu

Min. +5 °C, max. +35 °C

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

Pri aplikácii v interiéri treba dbať na správne vetranie, aby došlo ku správne mu vytvrdnutiu a vyschnutiu.

SikaDecor®-690 Micro by nemal byť vystavený trvalému kontaktu s vodou.

SikaDecor®-690 Micro musí byť chránený pred vlhkosťou, kondenzáciou, vetrom a dažďom počas 24 hodín po aplikácii.

V miestnostiach s vysokou relatívnou vlhkosťou je potrebné dobré vetranie, aby sa zabránilo tvorbe machu na povrchu.

Ak má podklad trhliny, pred aplikáciou náteru je potrebné ich opraviť.

Musia sa rešpektovať konštrukčné a pohyblivé škáry. Farby sú približné a môžu sa líšiť v závislosti od pod-

mienok aplikácie a tesniacich zmesí. Počas tvrdnutia sa môžu vyskytnúť odchýlky v jednotnosti farieb.

V prípade prísnych estetických požiadaviek sa odporúča skúšobná aplikácia.

Uzatvárajúce nátery na báze polyuretánu zvyšujú odteň a môžu zmeniť estetiku základného výrobku.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

Produktový list

SikaDecor®-690 Micro

September 2024, Verzia 01.01

020813020010000053

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Podklad musí byť bez prachu, uvoľnených materiálov, povrchového znečistenia a materiálov, ktoré znižujú priľnavosť alebo zabraňujú nasiaknutiu alebo zvlhčeniu.

Cementové podklady by mali byť mechanicky pripravené brúsením alebo iným podobným postupom, aby sa odstránili povrchové lazúry a otvorili sa póry.

Delaminovaný, slabý, poškodený a znehodnotený betón a v prípade potreby aj zdravý betón sa odstráni vhodnými prostriedkami.

Škrvy na starých keramických náteroch by sa mali odstrániť brúsením.

Znečistenie a uvoľnené materiály by sa mali odstrániť, ideálne vysávačom.

APLIKÁCIA

Dekoratívne vrstvy

Naneste 2 alebo 3 vrstvy SikaDecor®-690 Micro v závislosti od požadovanej dekoratívnej úpravy, rozotrite výrobok pomocou hladidla s plochou hranou a dôkladne ho pritlačte na povrch, aby ste dosiahli štukový efekt.

Pred nanosením druhej vrstvy nechajte prvú vrstvu zaschnúť a povrch jemne prebrúste, ručne jemnozrnnou brúskou (120-18), aby ste odstránili nerovnosti a zvýšila sa priľnavosť. Ak je potrebná tretia vrstva, postup zopakujte.

Zrnitosť brúsky musia zvoliť aplikátori v závislosti od požiadaviek. Pred aplikáciou uzatvárajúceho náteru je potrebné vykonať záverečné brúsenie.

Odporúčaná finálna hrúbka je 2-3 mm.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetky nástroje a aplikačné zariadenia ihneď po použití vyčistite vodou. Zatvrdnutý materiál sa dá odstrániť len mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

SikaDecor®-690 Micro

September 2024, Verzia 01.01

020813020010000053

SikaDecor-690Micro-sk-SK-(09-2024)-1-1.pdf