



SIKAMOST SD-SS 1 A SIKAMOST SD-SS 2  
SIKAMOST SD-P 1 A SIKAMOST SD-P 2  
NAJNOVŠIE MOSTNÉ  
HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY

# Sikadur<sup>®</sup>-188 Normal

## ZÁKLADNÁ VRSTVA PRE MOSTNÉ HYDROIZOLÁCIE NA BÁZE EPOXIDOVEJ ŽIVICE

Sikadur<sup>®</sup>-188 Normal je základná vrstva (pečiatiaci náter) mostného hydroizolačného systému na báze epoxidovej živice bez obsahu rozpúšťadiel. Súčasť mostného HIS s vhodnou izolačnou vrstvou - špeciálnym bitúmenovým pásom pre izolovanie mostoviek, ktorý je celoplošne natavený na základnú vrstvu.

### POUŽITIE

- Základná vrstva (pečiatiaci náter), záškrab alebo plastmalta na vozovky mostov
- Systémová základná vrstva mostného HIS

### VÝHODY

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Nízke VOC emisie
- Nízka viskozita
- Dobrá penetrácia do podkladu
- Výborná prídržnosť na betóne
- Jednoduchá aplikácia
- Transparentná

### APLIKÁCIA

- Vhodný valček a mäkká gumená stierka
- Aplikačné teploty od +5 °C do +40 °C

### SPOTREBA

1. vrstva	≥ 0.4 kg/m <sup>2</sup>
Posyp	kremičitý piesok 0.7-1.2 mm - cca 1 kg/m <sup>2</sup>
2. vrstva	0.6 kg/m <sup>2</sup>



# SikaShield<sup>®</sup> EL-2/5K

## ELASTOMÉROVÁ BITÚMENOVÁ MEMBRÁNA NA VOZOVKY MOSTOV

SikaShield<sup>®</sup> EL-2/5K (hrúbka 4.8 mm) je elastomérová bitúmenová membrána vystužená polyesterovým vláknom na hydroizolácie vozoviek mostov. Horná strana s posypom jemným kremičitým pieskom a spodná strana s laminovanou polyetylénovou natavovacou fóliou.

### POUŽITIE

- Membrána / izolačná vrstva na vozovky mostov
- S vhodnou základnou vrstvou súčasť mostného hydroizolačného systému

### VÝHODY

- Elastické vlastnosti aj pri nízkych teplotách
- Robustná, voči roztrhnutiu odolná a elastická výstuž
- Chemicky dobre kompatibilná

### APLIKÁCIA

- Natavením na vytvrdnutú a systémovú základnú vrstvu

### OSVEDČENIA/ NORMY

- CE-značka a Vyhlásenie o parametroch podľa EN 14695 - Bitúmenové pásy na hydroizoláciu betónových mostoviek a iných zatažovaných betónových plôch



### NOVINKY V ROKU 2026

- SikaMost SD-SS 1 a 2: Sikadur-188 Normal + SikaShield EL-2/5K
- SikaMost SD-P 1 a 2: Sikadur-188 Normal + Paraelast AC 50

### SÚČASNE SÚ NAĎALEJ K DISPOZÍCII NASLEDUJÚCE MOSTNÉ HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY:

- Sika Ergodur-500 Pro + Bitumenlit PR 5
- Sika Ergodur-500 Pro + NOVAPONTI
- Sika Ergodur-500 Pro + SUPERMOST (názov systému Supermost 4 a 5)
- Sikafloor-151 (PM) + SUPERMOST (názov systému Sika-Supermost 1 a 2)
- Sikafloor-151 (PM) + Paraelast AC 50 (názov systému SikaMost 1 a 2)
- Sikafloor-151 (PM) + Bitumenlit PR 5 (názov systému SikaMost SRB 1 a 2)
- Sika Ergodur-500 Pro + Paraelast AC 50 (názov systému SikaMost EP 1, 2)

### OCHRANNÉ VRSTVY IZOLÁCIE

- AC - asfaltový betón
- MA - liaty asfalt