

PRODUKTOVÝ LIST

SikaProof® Primer-01

Systémový podkladný náter pre lepené membrány hydroizolačného systému

POPIS PRODUKTU

SikaProof® Primer-01 je podkladný náter na báze syntetického kaučuku s obsahom rozpúšťadiel, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou samolepiacich fóliových hydroizolačných systémov SikaProof®/ SikaBit®.

POUŽITIE

SikaProof® Primer-01 môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

Na dosiahnutie optimálnej prídržnosti a celoplošného nalepenia nasledovných systémov:

- SikaProof® P a SikaBit® S-515 - dodatočne zabudované, samolepiace membrány hydroizolačného systému: ako podkladný náter na betón a iné cementové podklady.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Zlepšená prídržnosť na rôznych podkladoch
- Dobrá stabilizácia betónového povrchu
- Rýchle schnutie aj pri nízkych teplotách
- 1-komponentný, pripravený na okamžité použitie
- Aplikácia štetkou alebo valčekom
- Obsahujúci rozpúšťadlá a horľavý

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Syntetický kaučuk, riedený rozpúšťadlom a primer na báze živice
Balenie	5,0 kg alebo 12,5 kg plechovky. Dostupné balenie je uvedené v aktuálnom verejnom cenníku.
Farba	Oranžová kvapalina
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby.
Podmienky skladovania	Výrobok sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 °C a +30 °C. Viac informácií na balení. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom, snehom, ľadom, vlhkosťou. Skladovať vo vertikálnej polohe.
Hustota	~0,84 kg/m ³ (+20 °C)
Bod vzplanutia	-20 °C
Viskozita	~900 ±100 mPa·s

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	~100–300 g/m ² . Tieto hodnoty sú teoretické a nezahŕňajú žiadne dodatočné množstvá materiálu, ktoré môžu byť ovplyvnené pórovitosťou, profilom povrchu, kvalitou, stratami a pod.
Teplota okolitého vzduchu	+ 5 °C min. / + 35 °C max
Rosný bod	Teplota podkladu musí byť min. 3 °C nad rosným bodom, aby sa znížilo riziko kondenzácie alebo zníženia prídržnosti.
Teplota podkladu	Lepený podklad: minimálne +5 °C (Ďalšie informácie nájdete v dôležitých bodoch tohto dokumnetu)
Obsah vlhkosti podkladu	≤ 6 % obsahu vlhkosti hmotnostne. Žiadna stúpajúca vlhkosť.
Čakací čas/ Pretierateľnosť	Doba odparovania závisí od podkladu, počasia a množstva aplikovaného podkladného náteru, všeobecne je približne 20 minút (+20 °C). Materiál nechať vyschnúť až pokým nie je podklad nelepivý. Odporúča sa vykonať test.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Návod na zabudovanie: SikaProof® P
- Návod na zabudovanie: SikaBit® S

LIMITY

Inštalčné práce môže vykonávať iba zaškolený, schválený alebo kompetentný realizátor firmy Sika®, ktorý má skúsenosti s týmto typom použitia.

Pre viac informácií overiť na vzorovej ploche, realizovanej podľa 'Návod na zabudovanie - SikaProof® P'.

- Podkladný náter neaplikovať za dažďa a mokra.
- Ak je potrebné aplikovať SikaProof® Primer-01 za vlhkého počasia alebo pri teplote pod +5°C: Výnimky sú možné za zvláštnych okolností s príslušnými preventívnymi opatreniami. Viac informácií si vyžiadať na Sika® Technickom servise.
- Kvôli požiadavkám na zdravie a bezpečnosť, v súlade so všetkými príslušnými miestnymi predpismi, môžu byť pre spôsob aplikácie systému dôležité špeciálne opatrenia (napr. pre materiály obsahujúce rozpúšťadlá).

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s výrobkom.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Betónový podklad musí byť nosný a musí mať dostatočnú pevnosť v tlaku (minimálne 25 N/mm²) a minimálnu odtrhovú pevnosť 1,5 N/mm². Podklad musí byť rovný, čistý, suchý a bez kontaminácie ako sú nečistoty, olej, masť a ošetrovacie prostriedky. Nedostatočne nosné cementové podklady musia byť odstránené a poškodenia na povrchu, ako sú dutiny, škrápy, musia byť úplne vyplnené a správne opravené.

PRÍPRAVA PODKLADU

SikaProof® P a **SikaBit® S** - systémový podkladný náter pre dodatočne aplikované membrány:

Ak podklad nespĺňa požiadavky, musí sa povrch pred aplikáciou predbežne ošetriť, aby sa zabránilo následnému poškodeniu hydroizolačných fólií. Použitie SikaProof® Primer-01 sa vyžaduje z dôvodu dosiahnutia optimálneho a trvanlivého nalepenia ku podkladu (tento podkladný náter je systémovým komponentom).

APLIKÁCIA

V prípade nutnosti overiť na vzorovej ploche, aby sa overili informácie uvedené v Návode na zabudovanie, v aplikačných príručkách alebo pracovných pokynoch. Podkladný náter naniesť na podklad štetkou alebo valčekom. Na podklad naniesť súvislý náter bez pórov.

ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie a aplikačné zariadenia ihneď po použití očistiť vhodným čistiacim prostriedkom. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

SikaProof® Primer-01

Apríl 2021, Verzia 01.01

020720308100000001

SikaProofPrimer-01-sk-SK-(04-2021)-1-1.pdf