

## PRODUKTOVÝ LIST

# Sika® Antisol® E-20

### OŠETRUJÚCI PROSTRIEDOK NA BETÓN

#### POPIS PRODUKTU

Ošetrojúci prostriedok na betón na báze emulzie, bez obsahu rozpúšťadiel a pozostávajúci z vybraných vysoko účinných parafínov.

#### POUŽITIE

- Po aplikácii v tenkej vrstve na betónové a maltové plochy zabraňuje skorému odpareniu vody
- Vhodný na konštrukčné betóny ako aj cementové povlakové systémy
- Aplikácia striekaním na povrchy, ktoré majú byť ochránené
- Zvlášť vhodný na betónové dosky, stropy, povlaky

#### VLASTNOSTI/ VÝHODY

Vonkajšie klimatické podmienky ako slnko, vietor a malá vlhkosť vzduchu, majú vplyv na čerstvý betón. Dôsledkom je znížená kvalita betónu alebo mált. Veľkou výhodou Sika® Antisol® E-20 je to, že film, zabraňujúci skorému odpareniu vody, môže byť, na rozdiel od iných ošetrojúcich prostriedkov, zabudovaný už v prvej kritickej fáze a tým zabrániť zníženiu kvality.

#### ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Vodná emulzia parafínov	
Balenie	Sud:	180 kg
	IBC:	900 kg
Vzhľad/ farba	Biela Homogénna	
Doba skladovania	V neotvorenom originálnom balení: 12 mesiacov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Pri teplote medzi +5 °C a +35 °C. Chrániť pred mrazom. Zamrznutý Sika® Antisol® E-20 <b>nesmie</b> byť po rozmrazení použitý.	
Hustota	~ 0.98 kg/l	(+20 °C)
Hodnota pH	7.0	

#### TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Špecifická rada Vhodnosť aplikácie musí byť odsúhlasená pred celoplošnou aplikáciou.

#### INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba 0.15 - 0.20 kg/m<sup>2</sup>

# POKYNY PRE APLIKÁCIU

## APLIKÁCIA

Pred použitím Sika® Antisol® E-20 dôkladne premiešať.

Na matne vlhký betón naniesť tenký film pomocou postrekového zariadenia na chrbát s ručným alebo motorovým pohonom.

Pri veľmi veľkých plochách doporučujeme automatické striekacie zariadenie.

Na aplikáciu doporučujeme použiť vhodné striekacie zariadenie s prevádzkovým tlakom cca 2 bary a plochú dýzu.

## LIMITY

Sika® Antisol® E-20 musí byť pred aplikáciou akýchkoľvek poterov alebo náterov z povrchu strojným spôsobom alebo vysoko tlakovým vodným lúčom odstránený (pomocou rotujúcej dýzy).

Na plochy vystavené poveternostným vplyvom, ktoré sú náchylné na znečistenie.

Sika® Antisol® E-20 po aplikácii chrániť pred dažďom cca 3 hodiny.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

# MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

Sika Slovensko, spol. s r.o.  
Rybničná 38/e  
831 06 Bratislava  
Tel.: +421 2 4920 0403  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



Produktový list  
Sika® Antisol® E-20  
Apríl 2020, Verzia 02.01  
02140503100000001

SikaAntisolE-20-sk-SK-(04-2020)-2-1.pdf