

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Trocal C-733

KONTAKTNÉ LEPIDLO PRE SIKAPLAN® PVC STREŠNÉ HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE

POPIS PRODUKTU

Sika® Trocal C-733 je 1-komponentné kontaktné, rozpúšťadlá obsahujúce, lepidlo na báze nitril kaučuku.

POUŽITIE

Sika® Trocal C-733 môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Lepenie Sikaplan® PVC strešných hydroizolačných fólií k podkladom na okrajoch striech a stykoch.

Lepené podklady:

- Betón, vylahčený betón, tehla, sadra
- OSB dosky, preglejka
- Vláknocementové dosky
- Dosky z minerálnych vlákien s dostatočnou pevnosťou v tlaku a vhodným povrchom na lepenie
- Polyester, tvrdé a mäkké PVC
- Galvanizovaná oceľ, hliník, PVC-pofóliovaný plech

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Priľnavosť na pevných, drsných a čistých podkladoch
- Aplikácia kefkou alebo valčekom
- Konečná pevnosť závisí od klimatických podmienok počas aplikácie

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Rozpúšťadlá obsahujúce lepidlo na báze nitril kaučuku.	
Balenie	Samostatné balenie:	5 kg, 20 kg
	Baliaca jednotka:	Europaleta alebo samostatné balenie
	Dostupné varianty balenia nájdete v aktuálnom cenníku.	
Vzhľad/ farba	nažltlá	
Doba skladovania	24 mesiacov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Produkt sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 °C až +30 °C. Vždy sa riadte údajmi na obale.	
Hustota	~0,90 kg/l (+20 °C)	
Konzistencia	kvapalina	

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Kompatibilita	Nesmie sa použiť na podkladoch: <ul style="list-style-type: none">▪ EPS/XPS izolačných doskách▪ Medených platniach▪ Bitúmenových podkladoch Tieto materiály by mohli nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti produktu.
----------------------	---

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Spotreba	~300–500 g/m ² Spotreba závisí od nerovnosti a nasiakavosti povrchu. Tieto hodnoty sú teoretické a nezahŕňajú žiadne dodatočné množstvá materiálu, ktoré môžu byť ovplyvnené pórovitosťou, profilom povrchu, kvalitou, stratami a pod.
Teplota okolitého vzduchu	+5 °C min
Teplota podkladu	+5 °C min
Doba vytvrdzovania	Úplná priľnavosť sa vo všeobecnosti dosiahne bezprostredne po nalepení. Toto môže byť ovplyvnené okolitými podmienkami.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

KVALITA PODKLADU

Podklad musí mať dostatočnú pevnosť a priľnavosť, aby odolal tlaku vetra.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť odolný voči rozpúšťadlám, pevný, čistý, suchý, bez oleja, mastnoty a drobných častíc. Nasiakavé podklady môžu byť natreté rozriedeným náterom lepidla. Dávajte pozor na potrebný čas odvetrania.

APLIKÁCIA

Preštudujte si ďalšiu dokumentáciu, ako napríklad návod na zabudovanie príslušnej strešnej fólie, aplikačnú príručku a inšalačné alebo pracovné pokyny.

Všeobecné informácie o lepidle

Lepidlo Sika® Trocal C-733 musí byť pred použitím dôkladne premiešané. Nádoba s lepidlom musí byť vždy uzavretá, ak sa s lepidlom nepracuje, aby bolo lepidlo ustavične spracovateľné (zmiernite odparovanie rozpúšťadla).

Viskozita kontaktného lepidla Sika® Trocal C-733 sa môže meniť a upravovať pridaním Sika-Trocal® Cleaner L 100. Môže byť nevyhnutné zlepšiť viskozitu po dlhšom skladovaní alebo ak bola nádoba otvorená počas dlhej aplikácie. Vmiešanie Sika-Trocal® Cleaner L 100 do lepidla sa uskutočňuje dôkladným vmiešaním malých množstiev do úplne viskózneho tekutého lepidla.

Lepenie

Lepidlo naneste na podklad pomocou valčeka. Lepidlo naneste len na tak veľkú plochu, ktorú pokryjete počas jedného dňa. Nechajte lepidlo úplne vyschnúť. Na nasiakavom podklade naneste lepidlo v dvoch vrstvách (prvá vrstva musí byť úplne vyschnutá pred aplikovaním druhej vrstvy).

Naneste lepidlo rovnomerne na spodnú stranu strešnej hydroizolačnej fólie (pozn. oblasti zvaru musia byť bez lepidla). Aplikovaný lepiaci film musí byť odvetraný tak, aby úplne vyschol (nesmie lepiť pri dotyku prstom). Umiestnite a vyrovnajte strešnú fóliu, nalepte na povrch podkladu bez bublín, vyhladte a zväčšite kontakt prítlačným valčekom.

ČISTENIE NÁRADIA

Náradie a zariadenie musí byť očistené pomocou Sika-Trocal® Cleaner L 100 ihneď po použití. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už len mechanicky.

LIMITY

- Kondenzácia na aplikovanom filme oddelí povrchy, ktoré majú byť zlepené.
- Zabudovanie niektorých pomocných produktov napr. kontaktných lepidiel/ čističov sa môže vykonať iba pri teplote nad +5°C. Prosím preštudujte si príslušné produktové listy.
- Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako +5°C kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

Sika® Trocal C-733

Máj 2019, Verzia 01.01

020945071000000002

SikaTrocalC-733-sk-SK-(05-2019)-1-1.pdf