

# ELASTODEK 40 standard dekor

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 54533860

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | <b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>                   | 54533860   |
| 2  | <b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:</b>                                | EN 13707:2004+A2:2009<br>Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech.   |
| 3  | <b>VÝROBCA:</b>  | Sika Services AG, Tüffenwies 16-22,<br>CH 8064 Zürich - Švajčiarsko<br><br>Výrobný závod:<br>Sika CZ, s.r.o., Nádražní 450, 54224 Svoboda nad Úpou<br>Sika CZ, s.r.o., Zbuzany 307, 51601, Rychnov nad Kněžnou<br>Česká republika                      |
| 4  | <b>SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:</b>                                      | Sika Slovensko, spol. s r.o.<br>Rybničná 38/e<br>831 06 Bratislava,<br>Slovenská republika   |
| 5  | <b>SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:</b> | System 2+  |
| 6a | <b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>  | EN 13707:2004+A2:2009  |
|    | <b>Notifikovaný(-é) subjekt(-y):</b>                               | 1023<br>Notifikovaný subjekt č. 1023 (ITC, a.s. Tř. Tomáše Bati 299, Zlín) vykonal počítačnú inšpekciu na mieste výroby a posúdenie systému riadenia kontroly kvality výroby a vydal ES Osvedčenie o zhode systému riadenia výroby č. 1023-CPR-1017 F. |

### Vyhlásenie o parametroch

ELASTODEK 40 standard dekor

54533860

2022.01, ver. 02

1347, 1534

## 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

| Podstatné vlastnosti                          | Parametre                         | Skúšobná metóda | Harmonizovaná technická špecifikácia |
|---|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| Reakcia na oheň                               | Trieda E                          | Systém 3        | EN 13707:2004+<br>A2:2009            |
| Správanie sa pri vonkajšom požiari            | BROOF (t1) – závisí od systému    | Systém 3        |                                      |
| Vodotesnosť                                   | ≥ 200 kPa                         | Systém 2+       |                                      |
| Maximálna ťahová sila (pozdĺžna/priečna)      | 900 / 800 N/50 mm ± 250           | Systém 2+       |                                      |
| Ťažnosť (pozdĺžna/priečna)                    | 50 / 50 % ± 10                    | Systém 2+       |                                      |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu           | ≥ 20 kg (metóda A)                | Systém 2+       |                                      |
| Odolnosť proti nárazu                         | ≥ 900 mm (metóda A)               | Systém 2+       |                                      |
| Odolnosť proti pretrhnutiu (pozdĺžna/priečna) | 300 / 400 N ± 100                 | Systém 2+       |                                      |
| Ohybnosť pri nízkych teplotách                | ≤ -15 °C                          | Systém 2+       |                                      |
| Trvanlivosť                                   | ≤/≥ -10 / +80 °C                  | Systém 2+       |                                      |
| Ohybnosť/ Stekavosť                           |                                   |                 |                                      |
| Nebezpečné látky                              | Pásky neobsahujú nebezpečné látky |                 |                                      |

## 8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová  
Funkcia: Quality & EHS Manager  
V Bratislave, dňa 8.8.2022

Meno : Ing. Stevan Živkovič  
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.  
V Bratislave, dňa 8.8.2022

*Absolonová*

*Živkovič*

Koniec informácií požadovaných Nariadením (EU) č. 305/2011

### Vyhlásenie o parametroch

ELASTODEK 40 standard dekor  
54533860  
2022.01 , ver. 02  
1347, 1534

## SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu

ELASTODEK 40 standard dekor

Harmonizovaná technická špecifikácia

EN 13707:2004+A2:2009

Číslo VoP

2509/13



06

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, CH 8064 Zürich – Švajčiarsko

VoP č. 54533860

EN 13707:2004+A2:2009

Certifikát: 1023-CPR-1017 F

Notifikovaný subjekt č. 1023

Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech.  
Modifikovaný asfaltový pás vystužený polyesterovou nosnou vložkou.

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Reakcia na oheň                               | Trieda E                         |
| Správanie sa pri vonkajšom požiari            | BROOF (t1) – závisí od systému   |
| Vodotesnosť                                   | ≥ 200 kPa                        |
| Maximálna ťahová sila (pozdlžna/priečna)      | 900 / 800 N/50 mm ± 250          |
| Ťažnosť (pozdlžna/priečna)                    | 50 / 50 % ± 10                   |
| Odolnosť proti statickému zaťaženiu           | ≥ 20 kg (metóda A)               |
| Odolnosť proti nárazu                         | ≥ 900 mm (metóda A)              |
| Odolnosť proti pretrhnutiu (pozdlžna/priečna) | 300 / 400 N ± 100                |
| Ohybnosť pri nízkych teplotách                | ≤ -15 °C                         |
| Trvanlivosť                                   | ≤/≥ -10 / +80 °C                 |
| Ohybnosť/ Stekavosť                           |                                  |
| Nebezpečné látky                              | Pásy neobsahujú nebezpečné látky |

<http://dop.sika.com>

### Vyhlásenie o parametroch

ELASTODEK 40 standard dekor

54533860

2022.01 , ver. 02

1347, 1534

---

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Tento produkt je výrobok v zmysle článku č. 3 Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. Pre tento produkt nie je potrebné vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa článku 31 toho istého nariadenia pri uvádzaní produktu na trh, preprave alebo použití. Pre bezpečné používanie dodržiavajte príslušný produktový list. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) z kandidátskeho zoznamu publikovaného Európskou chemickou agentúrou v koncentrácii viac ako 0,1% (w/w).

---

### PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

---

Sika Slovensko, spol. s r.o.  
Rybničná 38/e  
SK-831 06 Bratislava  
Slovenská republika  
[www.sika.sk](http://www.sika.sk)

#### Vyhĺásenie o parametroch

ELASTODEK 40 standard dekor  
54533860  
2022.01 , ver. 02  
1347, 1534