

SikaScreed® HardTop-65

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 63154108

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	63154108
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 1504-3:2005 Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií, na opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+ System 3 – reakcia na oheň
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-3:2005
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	1139

Vyhlásenie o parametroch

SikaScreed® HardTop-65

63154108

2019.10 , ver. 1

1029

1/4

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Pevnosť v tlaku	Trieda R4	Systém 2+	EN 1504-3:2005
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05%	Systém 2+	
Prídržnosť	≥ 2,0 MPa	Systém 2+	
Viazané zmrašťovanie/ rozťažnosť	≥ 2,0 MPa	Systém 2+	
Odolnosť proti karbonatácii	NPD ⁽¹⁾	Systém 2+	
Modul pružnosti	≥ 20 GPa	Systém 2+	
Koeficient tepelnej rozťažnosti	5x10 ⁻⁶ (1/K)	Systém 2+	
Odolnosť proti šmyku	NPD	Systém 2+	
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}	Systém 2+	
Reakcia na oheň	A1 _{fl}	Systém 3	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	Systém 2+	

(1) Nie je vhodný na ochranu proti karbonatácii, iba ak je SikaScreed HardTop pokrytý ochranou povrchu odolnou proti karbonatácii.

NPD – vlastnosť sa neurčuje


8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 2.4.2020

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 2.4.2020



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Vyhlásenie o parametroch

SikaScreed® HardTop-65
63154108
2019.10, ver. 1
1029

SÚVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu	Harmonizovaná technická špecifikácia	Číslo VoP
SikaScreed® HardTop-65	EN 13813:2002	63031635



19

Sika Services AG, Zurich Švajčiarsko

VoP č. 63154108

EN 1504-3:2005

Notifikovaný subjekt 1139

Výrobok na ochranu a opravu betónových konštrukcií, na opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie

Pevnosť v tlaku	Trieda R4
Obsah chloridových iónov	≤ 0,05%
Prídržnosť	≥ 2,0 MPa
Viazané zmrašťovanie/ rozťažnosť	≥ 2,0 MPa
Modul pružnosti	≥ 20 GPa
Koeficient tepelnej rozťažnosti	5x10 ⁻⁶ (1/K)
Kapilárna nasiakavosť	≤ 0,5 kg.m ⁻² .h ^{-0,5}
Reakcia na oheň	A1 _{fl}

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

Vyhlasenie o parametroch

SikaScreed® HardTop-65

63154108

2019.10 , ver. 1

1029

3/4

BUILDING TRUST



PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

SikaScreed® HardTop-65

63154108

2019.10 , ver. 1

1029

SikaScreed® HardTop-65

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 63154108

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE:	63154108
2	INTENDED USE/S	EN1504-3:2005 Structural and nonstructural repair products for concrete intended for use in buildings and civil engineering works
3	MANUFACTURER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	AUTHORISED REPRESENTATIVE:	
5	SYSTEM/S OF AVCP:	System 2+ System 3 for reaction to fire
6a	HARMONISED STANDARD:	EN1504-3:2005
	Notified body/ies:	1139

7 DECLARED PERFORMANCE/S

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Compressive strength	class R4	System 2+	EN1504-3:2005
Chloride ion content	≤ 0.05%	System 2+	
Adhesive bond	≥ 2.0 MPa	System 2+	
Restrained shrinkage - expansion	≥ 2.0 MPa	System 2+	
Carbonation resistance	NPD [1]	System 2+	
Elastic Modules	≥ 20 GPa	System 2+	
Coefficient of thermal expansion	5x10 ⁻⁶ [1/K]	System 2+	
Skid Resistance	NPD	System 2+	
Capillary Absorption	≤ 0.5 kg/m ² ·h ^{0.5}	System 2+	
Reaction to fire	A1fl	System 3	
Dangerous substances	NPD	System 2+	

[1] Not suitable for protection against carbonation unless the repair system includes a surface protection system with proven protection against carbonation.

8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR - SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Tomasz Gutowski
 Function: Corporate Standardization and Approvals
 At Warsaw on 05 March 2020

Name : Tatiana Ageyeva
 Function: Standardization and Approvals
 At Warsaw on 05 March 2020




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
SikaScreed® HardTop-65	EN 13813:2002	63031635

Declaration of Performance
 SikaScreed® HardTop-65
 63154108
 2019.10 , ver. 1
 1029

Template for translation. Only for internal use



19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 63154108

EN 1504-3:2005

Notified Body 1139

Structural and nonstructural repair products for concrete intended for use in buildings and civil engineering works

Compressive strength	class R4
Chloride ion content	≤ 0.05%
Adhesive bond	≥ 2.0 MPa
Restrained shrinkage - expansion	≥ 2.0 MPa
Elastic Modules	≥ 20 GPa
Coefficient of thermal expansion	5x10 ⁻⁶ [1/K]
Capillary Absorption	≤ 0.5 kg/m ² ·h ^{0.5}
Reaction to fire	A1fl

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Declaration of Performance

SikaScreed® HardTop-65
63154108
2019.10 , ver. 1
1029

Template for translation. Only for
internal use

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Declaration of Performance
SikaScreed® HardTop-65
63154108
2019.10 , ver. 1
1029

4/4

Template for translation. Only for
internal use

BUILDING TRUST

