

## PRODUKTOVÝ LIST

## Sika® Antisol® E

## OŠETRUJÚCI PROSTRIEDOK NA BETÓN

## POPIS PRODUKTU

Sika® Antisol® E je na použitie pripravený ošetrojúci prostriedok, ktorý zabraňuje stratám vody z čerstvo položeného betónu. Aplikácia striekaním. Vytvára tenký film na betóne, ktorý nevlýva na normálne vytvrdzovanie.

## POUŽITIE

Veľké plochy betónu ako napríklad:

- Cesty a diaľnice
- Vozovky
- Strechy
- Hangáre a nakladacie plochy
- Oporné múry
- Predpäté konštrukcie
- Zavlažovacie kanály
- Konštrukcie pozemných stavieb
- Priemyselné podlahové dosky

## VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Všeobecne lepší vzhľad povrchu
- Redukcia trhlín
- Zabezpečuje dosiahnutie požadovaných pevností
- Redukcia zmršťovania
- Kontroluje hydratáciu cementu
- Redukcia prašnosti
- Zlepšenie odolnosti proti rozmrazovacím / zmrazovacím cyklom
- Zmierňuje ďalšie nákladné metódy ošetrovania

## ÚDAJE O PRODUKTE

Balenie	180 kg sud
Vzhľad/ farba	Kvapalná, bielo pigmentovaná emulzia
Doba skladovania	6 mesiacov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom balení, v suchu a pri teplotách medzi +5 °C a +30 °C. Vždy overiť údaje na balení.
Hustota	~0,98 ± 0,05 kg/l

# INFORMÁCIE O APLIKÁCI

<b>Spotreba</b>	0,15–0,20 kg/m <sup>2</sup> Spotreba závisí od rýchlosti vetra, teploty a vlhkosti počas aplikácie. Tieto hodnoty sú teoretické a nezahŕňajú žiadne dodatočné množstvo materiálu z dôvodu pórovitosti podkladu, profilu povrchu, drsnosti alebo strát atď.
<b>Zariadenie/ náradie</b>	<b>Aplikácia</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Postrekové zariadenie na chrbát s ručným alebo motorovým pohonom</li><li>▪ Vhodnosť aplikácie musí byť odsúhlasená pred celoplošnou aplikáciou</li></ul> Všetko náradie a aplikačné zariadenia očistiť ihneď po použití. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už iba mechanicky.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU

### KVALITA PODKLADU/ OŠETRENIE

Betónový povrch musí byť bez stojatej povrchovej vody. Odparenie povrchovej vody môže začať od 30 minút do 2 hodín, v závislosti od teploty a vodného súčiniteľa v/c.

### APLIKÁCIA

Pre dosiahnutie úplného rozpustenia tuhých látok pred použitím dôkladne premiešať. Nastriekaný materiál musí úplne pokryť povrch betónu. Tlak striekacieho zariadenia nastaviť tak, aby sa zaistilo plynulé striekanie.

### LIMITY

- Dýzu striekacieho zariadenia počas aplikácie pravidelne čistiť, aby sa zabránilo jej upchatiu.
- Po aplikácii chrániť pred dažďom minimálne 2–3 hodiny, v závislosti od aplikačných podmienok.
- Sika® Antisol® E musí byť pred aplikáciou akýchkoľvek poteroz alebo náterov z povrchu odstránený.

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

Sika® Antisol® E

Apríl 2020, Verzia 02.01

02140503100000007

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

SikaAntisolE-sk-SK-(04-2020)-2-1.pdf