

Produktový list
Vydanie: 19/07/2007
Identifikačné č.:
02 07 04 09 000 0 000009
Sika®-Trocal® PVC roztok, typ WB

Sika®-Trocal® PVC roztok, typ WB

Tekuté PVC na pečatenie zvarov

Popis produktu	Sika®-Trocal® PVC roztok, typ WB je rozpúšťadlá obsahujúce tekuté PVC na pečatenie zvarov.
Použitie	- pečatenie zvarov, švov na fóliách do bazénov po ich zváraní za studena a ako dodatočné poistenie izolácie
Charakteristiky / prednosti	- UV stabilné PVC - viskózna kvapalina - kompatibilné s Trocal WBV / WBVP PVC fóliami - jednoduché a rýchle zabudovanie
Údaje o produkte	
Forma	
Vzhľad / farba	Viskózna kvapalina Farba: svetlo modrá, stredne modrá, zelená, biela, béžová
Balenie	1 l bandaska 13 bandasiek v krabici
Skladovanie	
Sklad. podmienky	Skladovať v chladnom, suchom a dobre vetranom priestore, chrániť pred priamym slnečným žiarením a teplom, mrazom a vlhkosťou. Bandasky skladovať dôkladne uzatvorené. Dodržiavať bezpečnostné upozornenia uvedené na obale a miestne predpisy o skladovaní horľavých látok.
Životnosť	12 mesiacov v nepoškodenom a neotvorenom originálnom balení.
Technické údaje	
Chemická báza	PVC riedené rozpúšťadlom obsahujúce Tetrahydrofuran a Cyklohexanon
Zápach	Po éteri
Hustota	0,90 g/cm ³ pri + 20 °C
Informácie o systéme	
Aplikačné detaily	
Spotreba	~ 30 g/m zváraného spoja



Aplikačné podmienky / limity

Teplota podkladu + 10 °C min. / + 35 °C max.

Teplota vzduchu + 10 °C min. / + 35 °C max.

Relatívna vlhkosť vzduchu 80 % max.

Pokyny pre aplikáciu

Aplikačné metódy / náradie Roztok pretriasť a preliať do PE aplikačnej nádoby. Nanášať z PE nádoby opatrenej vymeniteľnou tryskou na čistý povrch fólie ku krajom zvaru. Prebytok materiálu ihneď odstrániť a fóliu očistiť pomocou suchej, nefarebnej bavlnenej tkaniny.

Miestne obmedzenia Prosím všimnite si, že v dôsledku špecifických miestnych podmienok sa správanie tohto produktu môže meniť v závislosti od krajiny. Prosím vyžiadajte si miestny produktový list pre presný popis aplikácie.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Podrobné informácie ohľadom bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj podrobné preventívne opatrenia, ako napr. fyzikálne, toxikologické a ekologické údaje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Právne oznámenia

Informácie, a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a konečné využitie Sika produktov sa podávajú v dobrej viere vyplývajúcej zo súčasných poznatkov a skúseností s výrobkami pri správnom skladovaní, manipulácii a aplikácii za normálnych podmienok v súlade s doporučeniami Sika.

V praxi rozdiely v materiáloch, substrátoch a v skutočných podmienkach na stavbe sú také, že nemôže byť poskytnutá žiadna záruka, čo sa týka predajnosti alebo vhodnosti a použiteľnosti pre určitý účel, ani žiadny záväzok vyplývajúci z akéhokoľvek právneho vzťahu. Nemôže byť vyvodený žiadny záväzok ani z tejto informácie, ani zo žiadnych písomných odporúčaní alebo poskytnutých rád. Spracovávateľ produktu musí overiť vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností jej produktov.

Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú podliehajú našim platným všeobecným a obchodným podmienkam. Užívatelia by sa mali vždy odvolávať na posledné vydanie miestnych produktových listov pre konkrétny výrobok.

Sika Slovensko spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava – Vajnory
Tel: 02 / 49 20 04 17, 49 20 04 41 e-mail: sika@sk.sika.com
Fax: 02 / 49 20 04 44 http://www.sika.sk

Redigoval: Ing. Kurcab
Dňa: 31.1.2008

