

# Sikafloor® CureHard LI

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 0208150101110000071180

1	<b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:</b>	0208150101110000071180
2	<b>ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:</b>	EN 1504-2:2004 Výrobok na ochranu povrchu – impregnácia: Ochrana proti vniku látok (1.2) Odolnosť proti fyzikálnym vplyvom (5.2)
3	<b>VÝROBCA:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	<b>SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:</b>	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava, Slovenská republika
5	<b>SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:</b>	System 2+
6a	<b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>	EN 1504-2:2004
	<b>Notifikovaný(-é) subjekt(-y):</b>	1020

## 7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Priepustnosť vodnej pary	NPD	Systém 2+	EN 1504-2:2004
Odolnosť proti oderu	< 3000 mg > 30 %	Systém 2+	
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	$\omega \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	Systém 2+	
Odolnosť proti chemikáliám	NPD	Systém 2+	
Teplotná kompatibilita	NPD	Systém 2+	
Odolnosť proti nárazu	Trieda III $\geq 20 \text{ Nm}$	Systém 2+	
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	$\geq 2,0 \text{ N}/\text{mm}^2$	Systém 2+	
Reakcia na oheň	Trieda A1 <sub>fl</sub>	Systém 2+	
Hĺbka vniku	$\geq 5 \text{ mm}$	Systém 2+	
Odolnosť proti šmyku	NPD	Systém 2+	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	Systém 2+	

NPD – parameter nestanovený

## 8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolónová  
Funkcia: Manažér kvality a EMS  
V Bratislave, dňa 2.6.2020

Meno : Ing. Marek Mikuš  
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.  
V Bratislave, dňa 2.6.2020



Koniec informácií požadovaných Nariadením (EÚ) č. 305/2011

## SUVISIACE VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Názov produktu  
Sikafloor® CureHard LI

Harmonizovaná technická špecifikácia  
EN 1504-2:2004

Číslo VoP  
49474370

Vyhlásenie o parametroch  
Sikafloor® CureHard LI  
0208150101110000071180  
2018.04 , ver. 1  
1180



11

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 0208150101110000071180

EN 1504-2:2004

Notifikovaný subjekt 1020

Výrobok na ochranu povrchu – impregnácia:  
Ochrana proti vniku látok (1.2), Odolnosť proti fyzikálnym vplyvom (5.2)

Odolnosť proti oderu	< 3000 mg > 30 %
Kapilárna nasiakavosť a prepúšťanie vody	$\omega \leq 0,1 \text{ kg} / (\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$
Odolnosť proti nárazu	Trieda III $\geq 20 \text{ Nm}$
Prídržnosť pri odtrhových skúškach	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
Reakcia na oheň	Trieda A1 <sub>fl</sub>
Hĺbka vniku	$\geq 5 \text{ mm}$

<http://dop.sika.com>

## INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštvovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

### Vyhlasenie o parametroch

Sikafloor® CureHard LI

0208150101110000071180

2018.04, ver. 1

1180

3/4

BUILDING TRUST



**Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:**

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: [sika@sk.sika.com](mailto:sika@sk.sika.com)

**Vyhlásenie o parametroch**

Sikafloor® CureHard LI

0208150101110000071180

2018.04 , ver. 1

1180

4/4

**BUILDING TRUST**



# Sikafloor® CureHard LI

## DECLARATION OF PERFORMANCE

### No. 0208150101110000071180

1	<b>UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE:</b>	0208150101110000071180
2	<b>INTENDED USE/S</b>	EN 1504-2:2004 Surface protection product - impregnation: ingress protection (1.2), physical resistance (5.2)
3	<b>MANUFACTURER:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>AUTHORISED REPRESENTATIVE:</b>	
5	<b>SYSTEM/S OF AVCP:</b>	System 2+
6a	<b>HARMONISED STANDARD:</b>	EN 1504-2:2004
	Notified body/ies:	1020

**7 DECLARED PERFORMANCE/S**

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Water vapor permeability	NPD	System 2+	EN 1504-2:2004
Abrasion resistance	< 3000 mg > 30 %	System 2+	
Capillary absorption and permeability to water	$\omega \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$	System 2+	
Chemical resistance	NPD	System 2+	
Thermal compatibility	NPD	System 2+	
Impact resistance	Class III $\geq 20 \text{ Nm}$	System 2+	
Adhesion strength by pull-off test	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Reaction to fire	Class A1 <sub>fl</sub>	System 2+	
Depth of penetration	$\geq 5 \text{ mm}$	System 2+	
Skid resistance	NPD	System 2+	
Dangerous substances	NPD	System 2+	

**8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR - SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Tomasz Gutowski  
 Function: Corporate Standardization and Approvals  
 At Warsaw on 10 April 2018

Name : Tatiana Ageyeva  
 Function: Standardization and Approvals  
 At Warsaw on 10 April 2018




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

**RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE**

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sikafloor® CureHard LI	EN 1504-2:2004	49474370





11

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 0208150101110000071180

EN 1504-2:2004

Notified Body 1020

Surface protection product - impregnation: ingress protection (1.2), physical resistance (5.2)

Abrasion resistance	< 3000 mg > 30 %
Capillary absorption and permeability to water	$\omega \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$
Impact resistance	Class III $\geq 20 \text{ Nm}$
Adhesion strength by pull-off test	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$
Reaction to fire	Class A1 <sub>fl</sub>
Depth of penetration	$\geq 5 \text{ mm}$

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

## LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

**Declaration of Performance**  
Sikafloor® CureHard LI  
0208150101110000071180  
2018.04 , ver. 1  
1180

Template for translation. Only for  
internal use

**Sika Services AG**  
Tüffenwies 16-22  
8064 Zürich  
Switzerland  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**Declaration of Performance**  
Sikafloor® CureHard LI  
0208150101110000071180  
2018.04 , ver. 1  
1180

**4/4**

Template for translation. Only for  
internal use

**BUILDING TRUST**

