

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Primer-115

Transparentný, 1-komponentný, reaktívny polyuretánový primer

POPIS PRODUKTU

Sika® Primer-115 je 1-komp., transparentný, reaktívny primer na báze PU.

POUŽITIE

Produkt sa používa ako:

- Podkladný náter na pórovité podklady pred aplikáciou produktov Sikaflex®.

Produkt sa používa ako podkladný náter pre nasledujúce podklady:

- Betón a cementové povrchy
- Tehlové murivo
- Asfalt (podľa EN 13108-1 a EN 13108-6 s minimálnym množstvom plniva na povrchu 50 %)

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Jednoduchá aplikácia
- Číry vzhľad
- Rýchla doba odparenia

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Reaktívny, 1-komp., polyuretánový primer na báze rozpúšťadiel a na báze Sika® Purform® technológie. Obsah monomérnych diisokyanátov <0.1 %: nie je potrebné bezpečnostné školenie pracovníkov (REACH obmedzenia 2023, Príloha XVII bod 74)
Balenie	1000 ml fľaša: 4 fľaše v krabici. Veľkosti balenia sú uvedené v aktuálnom Verejnom cenníku.
Doba skladovania	9 mesiacov od dátumu výroby.
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom balení, v suchu a pri teplote medzi +5 °C a +25 °C. Vždy overte údaje uvedené na obale.
Vzhľad/ farba	Číra kvapalina
Hustota	~1,0 kg/l (EN ISO 2811-1)
Viskozita	~10 mPa·s (ISO 3219)

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Výdatnosť	Typ podkladu	Plocha podkladu	Dĺžka škáry
	Pórovitý	~5 m ² / 1 l fľaša	~250 m / fľaša
	Nepórovitý	~8 m ² / 1 l fľaša	~400 m / fľaša

Teplota produktu	Maximálne	+40 °C
	Minimálne	+5 °C

Teplota podkladu	Maximálne	+40 °C
	Minimálne	+5 °C

Poznámka: Počas aplikácie a vytvrdzovania musí byť teplota podkladu minimálne +3 °C nad rosným bodom.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť čistý, suchý a bez olejov, masťnôt, prachu, cementového mlieka a uvoľnených častíc. Poznámka: Podkladné nátery a aktivátory sú prostriedky na zlepšenie prídržnosti a nie sú alternatívou na zlepšenie slabej prípravy alebo čistenia povrchu škáry. Podkladné nátery zlepšujú dlhodobú kvalitu prídržnosti v tmelenej škáre.

APLIKÁCIA

Na pripravený podklad naniesť jednu vrstvu náteru pomocou čistej štetky alebo valčeka. Balenie okamžite dôkladne uzatvoriť po každom otvorení a aplikácii prímera.

Použiť počas doby 1 mesiac od prvého otvorenia. V prípade zgelovania alebo oddelenia zložiek viac nepoužívať.

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

Sika® Primer-115

November 2022, Verzia 03.01

020516010000000008

ČISTENIE NÁRADIA

Všetko náradie a aplikačné vybavenie očistiť ihneď po použití. Vytvrdený materiál je možné odstrániť už iba mechanicky.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

SikaPrimer-115-sk-SK-(11-2022)-3-1.pdf