

PRODUKTOVÝ LIST

SikaRoof® Decor Profile PVC

Dekoračný profil pre PVC strešné systémy

POPIS PRODUKTU

SikaRoof® Decor Profile PVC je extrudovaný profil z polyvinylchloridu (PVC) určený na zváranie k hydroizolačným membránam z PVC, ktorý napodobňuje kovové strešné systémy so stojatými drážkami.

POUŽITIE

SikaRoof® Decor Profile PVC vytvára vzhľad plechovej strechy so stojatou drážkou.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Použiteľné pre exponované strechy
- Jednoduchá aplikácia
- Vhodné pre akýkoľvek sklon strechy
- Zvárateľné horúcim vzduchom
- K dispozícii v rôznych farbách
- Recyklovateľné



ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Polyvinylchlorid (PVC), extrudovaný profil	
Balenie	Kartónová tuba s 25 kusmi vrátane spojovacích zátok.	
Vzhľad/ farba	Povrch:	hladký
	Farba:	svetlo sivá (najbližšia RAL 7047) olovená sivá (farba Sika č. 9500) Iné farby na požiadanie. Podlieha minimálnym objednaným množstvám.
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v pôvodnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom obale v suchých podmienkach pri teplote medzi +5°C a +30°C. Vždy sa riadte pokynmi na obale.	

Dĺžka	3000 mm (+10 mm / -5 mm)
Šírka	35 mm ± 1,3 mm
Plošná hmotnosť	~285 g/m
Výška	25 mm ± 1,3 mm

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	V závislosti od konštrukcie strechy je potrebné zvážiť použitie nasledujúcich produktov/nástrojov: ▪ Sarnamatic® 681/661 Prevodová sada pre dekoračný profil ▪ Sarnafil® G 410 EL-typy ▪ Sarnafil® G 410 EL Felt-typy ▪ Sarnafil® S 327 EL-typy ▪ Sikaplan® SGK-typy ▪ Sikaplan® G-typy
Kompatibilita	Kompatibilný s hydroizolačnými membránami Sarnafil® PVC a Sikaplan® PVC

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

LIMITY

Inštalčné práce smú vykonávať iba dodávatelia vyškolení a schválení spoločnosťou Sika®, ktorí majú skúsenosti s týmto typom aplikácie.

- Zabezpečte, aby sa SikaRoof® Decor Profile PVC nedostal do priameho kontaktu s nekompatibilnými materiálmi (pozrite časť o kompatibilitě).
- Použitie membrány SikaRoof® Decor Profile PVC je obmedzené na geografické lokality s priemernými mesačnými minimálnymi teplotami -50 °C. Trvalá teplota okolia počas používania je obmedzená na +50 °C.
- Použitie niektorých doplnkových produktov, ako sú lepidlá, čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, je obmedzené na teploty nad +5 °C. Dodržujte teplotné obmedzenia uvedené v príslušných technických listoch produktov.
- Vzhľadom na bezpečnostné požiadavky v súlade s národnými predpismi môžu byť pri inštalácii pri teplote okolia nižšej ako +5 °C povinné osobitné opatrenia.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Pri práci (zváraní) v uzavretých priestoroch je potrebné zabezpečiť prívod čerstvého vzduchu.

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

PRÍPRAVA PODKLADU

Hydroizolačná membrána strechy musí byť čistá, aby bolo možné dosiahnuť správne zváranie horúcim vzduchom.

APLIKÁCIA

Postup inštalácie
Uistite sa, že SikaRoof® Decor Profile PVC je umiestnený v požadovanej polohe a privarte ho horúcim vzduchom k strešnej membráne. Spojte dva alebo viac SikaRoof® Decor Profile PVC pomocou dodaných spojovacích zátok. V prípade potreby zakončíte koniec profilu kusom membrány privareným horúcim vzduchom.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

www.sika.sk



Produktový list

SikaRoof® Decor Profile PVC

Január 2026, Verzia 01.01

020945011150000008

SikaRoofDecorProfilePVC-sk-SK-(01-2026)-1-1.pdf