

PRODUKTOVÝ LIST

Drainage Layer 25

DRENÁŽNA, FILTRAČNÁ A OCHRANNÁ VRSTVA PRE VEGETAČNÉ STRECHY

POPIS PRODUKTU

Drainage Layer 25 je z dvoch vrstiev lepená doska, pozostávajúca z drenážnej a filtračnej vrstvy.

Drenážna vrstva je vyrobená z navzájom pospájaných penových vložiek z polyetylénu (PE) s uzatvorenými bunkami, spojených tepelným spracovaním.

Filtračné rúno je vyrobené z polyesterových (PET) vlákien.

POUŽITIE

Drainage Layer 25 môžu používať iba skúsení profesionálni aplikátori.

- Drenážna, filtračná a ochranná vrstva pre extenzívne aj intenzívne ploché strechy vegetačných strešných systémov.

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- 3 v 1 produkt (drenážna, ochranná a filtračná vrstva)
- Ľahká, jednoduché rezanie
- Vhodná pre ploché strechy
- Dobrá odolnosť proti bodovému zaťaženiu
- Recyklovateľná

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Drenážna vrstva:	polyetylénová pena (PE)
	Filtračné rúno:	polyesterové vlákna (PET)
Balenie	Baliaca jednotka:	45 ks na palete (96.75 m ²)
Vzhľad/ farba	Drenážna vrstva:	farebná
	Filtračné rúno:	svetlošedá
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby	
Podmienky skladovania	Produkt sa musí skladovať v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom uzatvorenom balení v suchom prostredí pri teplote medzi +5 °C a +30 °C. Skladujte v horizontálnej polohe. Neukladajte (nestohujte) palety s výrobkom na seba ani pod palety s iným materiálom ani pri preprave ani počas skladovania. Vždy sa riadte údajmi na obale.	
Povrch	Štruktúrovaný	

Rožmery	Dĺžka:	2,25 m ($\pm 3\%$)	
	Šírka:	1,00 m ($\pm 3\%$)	
	Hrúbka:	25 mm (-0 mm / +3 mm)	
Plošná hmotnosť	Drenážna vrstva:	2100 g/m ² (-120 g / +100 g)	(EN 9864)
	Filtračné rúno:	145 g/m ² (-3 g / +5 g)	

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Odolnosť proti bodovému zaťaženiu	CBR test (hodnota geotextílie):	1700 N (-200 N)	(EN ISO 12236)
--	---------------------------------	-----------------	----------------

INFORMÁCIE O SYSTÉME

Kompatibilita	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnafil® G 410, G 476, TG 66 – typy ▪ Sikaplan® SGmA
----------------------	--

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu	-20 °C min. / +60 °C max.
Teplota podkladu	-30 °C min. / +60 °C max.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Aplikačná metóda

Preštudujte si ďalšiu dokumentáciu, ako napríklad návod na zabudovanie príslušnej strešnej fólie, aplikačnú príručku a inštaláčny alebo pracovný pokyny.

Fixačná metóda - všeobecne

Výrobok voľne položte. Filtračné rúno sa musí prekryvať na jednej pozdĺžnej a jednej priečnej strane. Prepajenia a uzatváracie časti musia byť pokryté pásom rúna. Bezprostredne po zabudovaní musí byť produkt zaťažený (pôdou a rastlinami).

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Návod na zabudovanie: Sarnafil® a Sikaplan® hydroizolačných fólií na ploché strechy

LIMITY

Tento materiál môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení profesionáli.

- Zabráňte priamemu kontaktu Drainage Layer 25 s nekompatibilnými materiálmi (pozrite časť o kompatibilitu).
- Použitie Drainage Layer 25 je obmedzené na geografické lokality s priemernou mesačnou minimálnou teplotou -50 °C. Trvalá teplota vzduchu počas použitia je limitovaná na +50 °C.
- Niektoré pomocné produkty napr. lepidlá, čističe a rozpúšťadlá sa môžu použiť iba pri teplote nad +5 °C. Prosím preštudujte si príslušné produktové listy.
- Špeciálne opatrenia môžu byť povinné pre zabudovanie pri teplote vzduchu nižšej ako +5 °C kvôli bezpečnostným opatreniam v súlade s národnou legislatívou.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0403

www.sika.sk



Produktový list

Drainage Layer 25

Jún 2019, Verzia 01.01

020945051350001001

DrainageLayer25-sk-SK-(06-2019)-1-1.pdf