

Sikadur[®]-52 Injection Normal

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. 36748706

1	JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU:	36748706
2	ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA:	EN 1504-5:2004 Stavebné výrobky: Injektáž betónu na vyplňanie trhlín, dutín a škár umožňujúce prenos zaťaženia (F). Určené použitie: V budovách a inžinierskych stavbách. U(F1)W(3)(1)(8/30)(0)
3	VÝROBCA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich Švajčiarsko
4	SPLNOMOCNENÝ ZÁSTUPCA:	Sika Slovensko, spol. s r.o. Rybničná 38/e 831 06 Bratislava Slovenská republika
5	SYSTÉM(-Y) POSUDZOVANIA A OVEROVANIA NEMENNOSTI PARAMETROV:	System 2+
6a	HARMONIZOVANÁ NORMA:	EN 1504-5:2004
	Notifikovaný(-é) subjekt(-y):	0921

7 DEKLAROVANÉ PARAMETRE

Podstatné vlastnosti	Parametre	AVCP	Harmonizovaná technická špecifikácia
Prilnavosť vyjadrená pevnosťou spoja v ťahu	Porušenie súdržnosti v substráte	System 2+	EN 1504-5:2004
Prilnavosť vyjadrená pevnosťou v šikmom strihu	NPD	System 2+	
Zmraštenie: Objemové zmraštenie	NPD	System 2+	
Teplota sklovitého prechodu	> 40°C	System 2+	
Spracovateľnosť: injektovateľnosť do suchého prostredia	0.3 mm	System 2+	
Spracovateľnosť: injektovateľnosť do nesuchého prostredia	0.3 mm	System 2+	
Obsah chloridov	NPD	System 2+	
Trvanlivosť	Porušenie súdržnosti v substráte	System 2+	
Korozívne správanie	Považované, že nemá žiadny korozívny účinok	System 2+	
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	System 2+	

NPD - Parameter nestanovený

8 VHODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA A/ALEBO ŠPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene Sika Slovensko, spol. s r.o.:

Meno : Ing. Henrieta Absolonová
Funkcia: Manažér kvality a EMS
V Bratislave, dňa 13.5.2020

Meno : Ing. Marek Mikuš
Funkcia: Konateľ Sika Slovensko, spol. s r.o.
V Bratislave, dňa 13.5.2020



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Vyhlásenie o parametroch

Sikadur®-52 Injection Normal
36748706
2019.10 , ver. 2
1001



17

Sika Services AG, Zürich, Švajčiarsko

VoP č. 36748706

EN 1504-5:2004

Notifikovaný subjekt 0921

Stavebné výrobky: Injektáž betónu na vyplňanie trhlín, dutín a škár umožňujúce prenos zaťaženia (F).
Určené použitie: V budovách a inžinierskych stavbách.
U(F1)W(3)(1)(8/30)(0)

Prílnosť vyjadrená pevnosťou spoja v ťahu	Porušenie súdržnosti v substráte
Teplota sklovitého prechodu	> 40°C
Spracovateľnosť: injektovateľnosť do suchého prostredia	0.3 mm
Spracovateľnosť: injektovateľnosť do nesuchého prostredia	0.3 mm
Trvanlivosť	Porušenie súdržnosti v substráte
Korozívne správanie	Považované, že nemá žiadny korozívny účinok

<http://dop.sika.com>

INFORMÁCIE O OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI (REACH)

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje, týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Vyhlásenie o parametroch

Sikadur®-52 Injection Normal

36748706

2019.10, ver. 2

1001

3/4

BUILDING TRUST



Pre ďalšie informácie o výrobku kontaktujte:

Sika Slovensko, spol. s r.o., Rybníčná 38/e, 831 06 Bratislava

tel: +421 2 49200403

Fax: +421 2 49200444

e-mail: sika@sk.sika.com

Vyhlásenie o parametroch

Sikadur®-52 Injection Normal

36748706

2019.10 , ver. 2

1001

4/4

BUILDING TRUST



Sikadur[®]-52 Injection Normal

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 36748706

1	UNIQUE IDENTIFICATION CODE OF THE PRODUCT-TYPE:	36748706
2	INTENDED USE/S	EN 1504-5:2004 Construction products: Concrete injection for force transmitting filling of cracks, voids and interstices (F). Intended use: In buildings and civil engineering works. U(F1)W(3)(1)(8/30)(0)
3	MANUFACTURER:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	AUTHORISED REPRESENTATIVE:	
5	SYSTEM/S OF AVCP:	System 2+
6a	HARMONISED STANDARD:	EN 1504-5:2004
	Notified body/ies:	0921

7 DECLARED PERFORMANCE/S

Essential Characteristics	Performance	AVCP	Harmonised Technical Specification
Adhesion by tensile bond strength	Cohesive failure in the substrate	System 2+	EN 1504-5:2004
Adhesion by slant shear strength	NPD	System 2+	
Shrinkage: Volumetric shrinkage	NPD	System 2+	
Glass transition temperature	> 40 °C	System 2+	
Workability: Injectability into dry medium	0.3 mm	System 2+	
Workability: Injectability into non dry medium	0.3 mm	System 2+	
Chloride content	NPD	System 2+	
Durability	Cohesive failure in the substrate	System 2+	
Corrosion behavior	Deemed to have no corrosive effect	System 2+	
Release of dangerous substances	NPD	System 2+	

8 APPROPRIATE TECHNICAL DOCUMENTATION AND/OR - SPECIFIC TECHNICAL DOCUMENTATION

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name : Tomasz Gutowski
 Function: Corporate Standardization and Approvals
 At Warsaw on 30 October 2019

Name : Tatiana Ageyeva
 Function: Standardization and Approvals
 At Warsaw on 30 October 2019




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011





17

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

36748706

EN 1504-5:2004

Notified Body 0921

Construction products: Concrete injection for force transmitting filling of cracks, voids and interstices (F).
Intended use: In buildings and civil engineering works.
U(F1)W(3)(1)(8/30)(0)

Adhesion by tensile bond strength	Cohesive failure in the substrate
Glass transition temperature	> 40 °C
Workability: Injectability into dry medium	0.3 mm
Workability: Injectability into non dry medium	0.3 mm
Durability	Cohesive failure in the substrate
Corrosion behavior	Deemed to have no corrosive effect

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data.

LEGAL NOTE

The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of Sika products, are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with Sikas recommendations. In practice, the differences in materials, substrates and actual site conditions are such that no warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular purpose, nor any liability arising out of any legal relationship whatsoever, can be inferred either from this information, or from any written recommendations, or from any other advice offered. The user of the product must test the products suitability for the intended application and purpose. Sika reserves the right to change the properties of its products. The proprietary rights of third parties must be observed. All orders are accepted subject to our current terms of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

Sika Services AG
Tüffenwies 16-22
8064 Zürich
Switzerland
www.sika.com

Declaration of Performance
Sikadur®-52 Injection Normal
84588089
2019.10, ver. 2
1001

4/4

Template for translation. Only for
internal use

BUILDING TRUST

