

PRODUKTOVÝ LIST

Sika® Stabilizer-165

VISKOZITU MODIFIKUJÚCA PRÍSADA DO SAMOHUTNIACICH BETÓNOV

POPIS PRODUKTU

Sika® Stabilizer-165 je viskozitu modifikujúca prísada v práškovej forme. Používa sa na redukciu rozmiešavania a segregácie samohutniaceho betónu. Výkyvy súvisiace napr. s obsahom vody sú kompenzované modifikátorom viskozity.

POUŽITIE

- Samohutniaci betón
- Samonivelačné potery

VLASTNOSTI/ VÝHODY

Sika® Stabilizer-165 umožňuje:

- Redukciu pohybu vody
- Zlepšenie pridávania vody do pevných zložiek betónu

V betóne spôsobuje:

- Nižšiu citlivosť na varianty základných materiálov
- Lepšiu homogenitu zmesi
- Lepšiu výrobu
- Nižšiu náchylnosť na segregáciu a rozmiešavanie
- Hladšie povrchy betónu
- Zlepšenú čerpatelnosť

OSVEDČENIA/ NORMY

Spĺňa EN 934-2: T4;
Obsahuje iba zložky podľa EN 934-1:2008, Príloha A. 1.
Vhodné do betónu s kamenivom citlivým na alkálie.
Spĺňa požiadavky ZTV-ING.

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Polyetylénoxid, éter celulózy
Balenie	25 kg vrecia
Vzhľad/ farba	Svetlo šedý prášok
Doba skladovania	12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v nepoškodenom, neotvorenom, originálnom balení.
Podmienky skladovania	Skladovať v suchu pre teplotách až do 30°C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.
Celkový obsah chloridových iónov	≤ 0.1 %
Ekvivalent oxidu sodného	< 3.0 %

INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Odporúčané dávkovanie	0.2 až 1.5% z hmotnosti cementu / pojiva. Poznámka: Pre správne dávkovanie pri špecifických aplikáciách a podmienkach vykonať preukazné skúšky. Pre ďalšie informácie kontaktovať Sika Technický servis.
Kompatibilita	Pred použitím vykonať počiatočné skúšky podľa EN 206-1 / 1045-2.
Dávkovanie	Sika® Stabilizer-165 pridávať do kameniva, cementu alebo suchej zmesi.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

Informácie a pokyny týkajúce sa bezpečnej prepravy, manipulácie, skladovania a likvidácie chemických produktov nájdete v aktuálnom vydaní karty bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnej manipulácie s produktom.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.
Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list
Sika® Stabilizer-165
Apríl 2020, Verzia 01.01
021404021000000102

SikaStabilizer-165-sk-SK-(04-2020)-1-1.pdf