

KNOW-HOW Z VEĽKÝCH STAVIEB DO POLÍC

BUILDING TRUST



Sikalastic®-152 PRUŽNÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA NA BALKÓNY, TERASY, ZÁKLADY, PIVNICE A POD.



©Sika Slovensko spol. s r.o., vydanie 05/2018

Bezpečnostné upozornenia:
EUH208

Obsahuje zmes z týchto látok:
5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC
číslo 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-
3-ón [EC číslo 220-239-6] (3:1).
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Sikalastic®-152 komp. A

Obsahuje zmes z týchto látok: 5-chlór-
2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC číslo
247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón
[EC číslo 220-239-6] (3:1).
Môže vyvolať alergickú reakciu.

Sikalastic®-152 komp. B

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

www.sika.sk

www.sikaceram.sk

[www.facebook.com/Sika Slovensko](https://www.facebook.com/SikaSlovensko)

[www.youtube.com/Sika Slovensko](https://www.youtube.com/SikaSlovensko)

Sika Slovensko spol. s r.o
Rybničná 38/e,
831 06 Bratislava

BUILDING TRUST



Sikalastic® -152

2-ZLOŽKOVÁ, ELASTICKÁ, CEMENTOVÁ STIERKA NA HYDROIZOLÁCIU A OCHRANU BETÓNU

- Veľmi dobrá spracovateľnosť
- Možné aplikovať vo vlhkom prostredí
- Schopná premostovať trhliny
- Vysoká odolnosť voči rozmrazovacím soľam, chloridom, sulfátom a CO₂
- Optimálna príľnavosť na väčšinu podkladov
- Rohy, kúty poistiť vložení pásky Sika® SealTape F



MOŽNOSTI POUŽITIA

- Základové a pivničné steny a podlahy
- Terasy a balkóny
- Nádrže, vodojemy a bazény
- Kanály

Balenie: Komp. A: 8 kg tekutina
Komp. B: 25 kg prášok

Farba: Sivá

Spotreba: ~ 1,8 kg/m²/mm hrúbky vrstvy

Normálne sa nanáša v dvoch 1-2 mm hrubých vrstvách

