

## PRODUKTOVÝ LIST

## S-Felt A-300

## Polypropylénová vyrovnávacía vrstva

## POPIS PRODUKTU

S-Felt A-300 je vyrovnávacía vrstva vyrobená z polypropylénu (PP).

## POUŽITIE

- Používa sa ako vyrovnávacía vrstva medzi Sarnafil® alebo Sikaplan® fóliami a drsnými podkladmi.

## VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Odolnosť voči bitúmenu
- Jednoduchá aplikácia
- Recyklovateľnosť



## ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	100% polypropylén (PP)	
Balenie	Rolky S-Felt A 300 sú balené individuálne v čiernej PE fólii.	
	Dĺžka rolky	50,00 m
	Šírka rolky	2,00 m
	Hmotnosť rolky	30,00 kg
Vzhľad/ farba	Povrch	Štrukturovaný
	Farba	Viacfarebná
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby.	
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom a nepoškodenom balení v suchom prostredí pri teplotách od + 5 °C do + 30 °C. Skladovať v horizontálnej polohe. Palety s rolkami neukladať na seba pri skladovaní ani počas prepravy. Vždy overiť informácie uvedené na balení.	
Dĺžka	50,00 m	
Šírka	2,00 m (+/- 2 %)	
Hrúbka	1,9 mm (+/- 10 %)	(EN 9863)
Plošná hmotnosť	300 g/m <sup>2</sup> (+/- 10 %)	(EN 9864)

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Pevnosť v ťahu	pozdlžna	$\geq 300 \text{ N/50 mm}$	(EN 10319)
	priečna	$\geq 400 \text{ N/50 mm}$	
Predĺženie	pozdlžne	$\leq 75 \%$	(EN 10319)
	priečne	$\leq 75 \%$	
Reakcia na oheň	Trieda E		(EN 13501-1)

## INFORMÁCIE O APLIKÁCI

Teplota okolitého vzduchu -20 °C min. / +60 °C max.

Teplota podkladu -30 °C min. / +60 °C max.

## INFORMÁCIE O SYSTÉME

Skladba systému	V závislosti od konštrukcie strechy je potrebné zvážiť použitie výrobkov: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Všetky typy membrán Sarnafil® a Sikaplan®</li><li>▪ Sarnacol®-2170</li><li>▪ Sarnacol® T-660</li></ul>
-----------------	--

## PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

## LIMITY

Tento produkt môžu zabudovávať iba firmou Sika zaškolení profesionáli.

- Nepoužívajte na trvalé vystavenie UV žiareniu.
- Použitie niektorých pomocných výrobkov, ako sú lepidlá, čistiace prostriedky a rozpúšťadlá, je obmedzené na teploty nad + 5 °C. Dodržiavajte teplotné obmedzenia uvedené v príslušných technických listoch výrobkov.
- Pri inštalácii pri teplote okolia nižšej ako + 5 °C môžu byť z dôvodu bezpečnostných požiadaviek v súlade s vnútroštátnymi predpismi povinné osobitné opatrenia.

## INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

### NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. K zaisteniu bezpečného použitia postupujte v súlade s pokynmi uvedenými v tomto produktovom liste. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

# POKYNY PRE APLIKÁCIU

## APLIKÁCIA

S-Felt A-300 je voľne uložený podľa platného návodu na zabudovanie fólií Sarnafil® a Sikaplan®.

V prípade potreby môže byť S-Felt A-300 prilepený k podkladu pomocou Sarnacol®-2170 alebo Sarnacol® T-660.

Vzájomný presah musí byť minimálne 50 mm.

## MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarované údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

## PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívateľia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na [www.sika.sk](http://www.sika.sk)

**Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Pri majeri 21

831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 4920 0441

[www.sika.sk](http://www.sika.sk)



**Produktový list**

S-Felt A-300

November 2024, Verzia 01.02

020945051050000003

S-FeltA-300-sk-SK-(11-2024)-1-2.pdf