

Bituménový podkladný náter na báze rozpúšťadiel SikaBit Primer (Titanol® V)



Názov produktu	SikaBit Primer (Titanol® V)	
Popis produktu	Bituménový podkladný náter na báze rozpúšťadiel	
Oblasť použitia	SikaBit Primer má roztierateľnú konzistenciu a používa sa ako podkladný náter pri aplikácii následných bituménových vrstiev na čistom a suchom betóne, na murive a na kovových podkladoch. Nepoužívať na vlhkých podkladoch. Odvetrané v závislosti od poveternostných podmienok približne 3 hodiny. Teplota pri aplikácii: $\geq +5^{\circ}\text{C}$ Iba na vonkajšie použitie!	
Spotreba	0,2 až 0,3 l/m ²	
Hustota	Cca 0,9 kg/dm ³	
Farba	Čierna	
Obsah bitumenu	≥ 60 hmotn. %	
Bod mäknutia, metóda krúžok a guľička	EN 1427	$\geq +45^{\circ}\text{C}$
Čas tečenia	EN 12846	≤ 10 s
Balenie	25 l vedro 10 l vedro	
Skladovateľnosť	Dodržiavať treba aplikačné inštrukcie a údaje uvedené v karte bezpečnostných údajov! Minimálne 2 roky pri skladovaní v originálnom, uzatvorenom balení, pri skladovaní v suchom a temperovanom prostredí.	

Všetky technické údaje sú uvedené na základe štatistiky kontroly kvality. Doporučená aplikácia je na základe našich skúseností a noriem. Z tohto dôvodu nie je možné odvodzovať zodpovednosť. Technické zmeny sú vyhradené.

8/2017

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Tel.: +421 2/ 49 20 04 11

E-mail: sika@sk.sika.com

Rybničná 38/a, 831 06 Bratislava

Internet: <https://svk.sika.com/>