

PRODUKTOVÝ LIST

SikaSeal®-627 Fire Collar

OHŇOVZDORNÁ PRÍRUBA NA POTRUBIE

POPIS PRODUKTU

SikaSeal®-627 Fire Collar je prefabrikovaná ohňovzdorná príruha na potrubie, pozostávajúca z kovového puždra a intumescentnej vložky pre utesnenia vnútorných a vonkajších prestupov. SikaSeal®-627 Fire Collar je navrhnutý tak, aby zabezpečil výrazné zväčšenie objemu a utesnenie tlakom pri požiari horľavých potrubí, ktoré prechádzajú cez servisné prestupy v podlahe a stene.

POUŽITIE

- Obnovuje ohňovzdornosť podlahy alebo steny, v ktorých sú servisné otvory s kovovým alebo plastovým potrubím alebo s potrubím z kompozitných materiálov, káblové chráničky alebo iné servisné rozvody.
- Aplikácia na vonkajšiu stenu alebo podlahu v kombinácii so Sikacryl®-621 Fire
- Možná kombinácia so SikaSeal®-626 Fire Board a Sikacrete®-630 Fire

VLASTNOSTI/ VÝHODY

- Rozmedzie priemerov potrubia 32–250 mm
- Vysoko intumescentné - zväčšenie objemu 20-krát oproti pôvodnej veľkosti
- Flexibilný dizajn umožňuje inštaláciu v stiesnených priestoroch
- Jednoduchá aplikácia - 1 diel, 3 upevňovacie prvky pre všetky veľkosti
- Odolnosť voči ohňu až 4 hodiny

OSVEDČENIA/ NORMY

- CE značka zhody a Vyhlásenie o parametroch ETA 18/104 podľa EAD 350454-00-1104:2017 - Výrobky pre zastavenie požiaru a protipožiarne tmely, tesnenia prestupov
- Protipožiarne príruby pre ochranu proti ohňu podľa EN 1366-3, SikaSeal®-627 Fire Collar, warringtonfire, Osvedčenie č. CF 5714
- Protipožiarne príruby pre zastavenie ohňa podľa EN 1366-3, EN 13501-1, EN 13501-2, ETAG 026-2, SikaSeal®-627 Fire Collar, UL, Certifikát č. UL-EU-01094-CPR
- Klasifikácia vlastností odolnosti proti ohňu podľa EN 13501-2, SikaSeal®-627 Fire Collar, warringtonfire, Protokol o klasifikácii č. 401159/E

ÚDAJE O PRODUKTE

Chemická báza	Intumescentná páska na báze grafitu
Balenie	Krabica s 2 prírubami
Vzhľad/ farba	Biely obal s antracitovou vložkou
Doba skladovania	5 rokov od dátumu výroby
Podmienky skladovania	Produkt musí byť skladovaný v originálnom, neotvorenom, nepoškodenom a uzatvorenom balení, v suchu a pri teplote medzi -40 °C a +80 °C. Dodržajte údaje na balení.

Produktový list

SikaSeal®-627 Fire Collar
Marec 2020, Verzia 02.01
02051510000000013

Rozmery

SikaSeal®-627 Fire Collar je k dispozícii v nasledovných rozmeroch.

Vnútorý priemer SikaSeal®-627 Fire Collar Priemer potrubia

Vnútorý priemer SikaSeal®-627 Fire Collar	Priemer potrubia
32 mm	0–32 mm
40 mm	32–40 mm
55 mm	40–55 mm
63 mm	55–63 mm
75 mm	63–75 mm
82 mm	75–82 mm
90 mm	82–90 mm
110 mm	90–110 mm
125 mm	110–125 mm
140 mm	125–140 mm
160 mm	140–160 mm
200 mm	160–200 mm
250 mm	200–250 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Odolnosť proti ohňu	Pozri odsek "Osvedčenia / normy", prospekt "Sika riešenia pre pasívnu protipožiarnu ochranu" alebo kontaktujte Sika Technický servis.
Prevádzková teplota	-20 °C min. / +70 °C max (currently -40 / +120)

POKYNY PRE APLIKÁCIU

APLIKAČNÉ METÓDY/ NÁRADIE

Aplikácia musí byť realizovaná podľa Sika Návod na zabudovanie: SikaSeal®-627 Fire Collar

ĎALŠIE DOKUMENTY

- Sika Návod na zabudovanie: SikaSeal®-627 Fire Collar
- Prospekt a Príručka Sika riešenia pre pasívnu protipožiarnu ochranu
- Správy o klasifikácii na odolnosť proti ohňu

LIMITY

- Limity, týkajúce sa rozmerov a profilu tmelenia, uvedené v relevantných správach ku klasifikácii proti ohňu, musia byť dodržané.

PLATNOSŤ HODNÔT

Všetky technické údaje v tomto produktovom liste sú uvedené na základe laboratórnych skúšok. Aktuálne namerané údaje sa preto môžu meniť v závislosti od okolností, ktoré sú mimo našej kontroly.

MIESTNE OBMEDZENIA

Upozorňujeme, že v dôsledku špecifických miestnych predpisov sa môžu deklarovane údaje tohto produktu líšiť v závislosti od krajiny. Prosím, pozorne si preštudujte miestny produktový list pre presné informácie.

INFORMÁCIE O OCHRANE ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI PRI PRÁCI

NARIADENIE (ES) Č. 1907/2006 - REACH

Tento produkt je výrobok v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne látky, ktoré by sa mohli uvoľniť z výrobku pri bežných alebo odôvodnene predpokladaných podmienkach použitia. K uvedeniu výrobku na trh, jeho preprave a použitiu sa nevyžaduje karta bezpečnostných údajov podľa článku 31 citovaného nariadenia. Na základe našich aktuálnych vedomostí tento produkt neobsahuje žiadne SVHC látky (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) uvedené v prílohe XIV nariadenia REACH alebo v zozname látok, ktoré by mohli spadať do tejto kategórie, uverejnenom Európskou agentúrou pre chemické látky v koncentrácii viac ako 0,1 % celkovej hmotnosti.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Informácie a najmä odporúčania, vzťahujúce sa na aplikáciu a použitie produktov spoločnosti Sika koncovými užívateľmi, sa poskytujú v dobrej viere na základe súčasných vedomostí a skúseností spoločnosti Sika s týmito produktmi, za predpokladu správneho skladovania, manipulácie a aplikácie za bežných podmienok v súlade s doporučeniami spoločnosti Sika. V praxi sa vzhľadom na rozdiely v materiáloch, podkladoch a v skutočných podmienkach na danom mieste nemôže vyvodzovať z týchto informácií ani z písomných odporúčaní, či iného poskytnutého poradenstva žiadna záruka za predaj alebo vhodnosť a použiteľnosť pre určitý účel, ani žiadna zodpovednosť vyplývajúca z akéhokoľvek právneho vzťahu. Spracovávateľ produktu musí vopred vyskúšať vhodnosť produktu pre plánované použitie a účel. Spoločnosť Sika si vyhradzuje právo na

Produktový list

SikaSeal®-627 Fire Collar
Marec 2020, Verzia 02.01
02051510000000013

zmenu vlastností svojich produktov. Vlastnícke práva tretích strán musia byť dodržané. Všetky objednávky sa akceptujú v súlade s platnými všeobecnými obchodnými podmienkami. Užívatelia sú vždy povinní preštudovať si poslednú verziu príslušného produktového listu, ktorého kópiu zašleme na vyžiadanie alebo je k dispozícii na www.sika.sk

Sika Slovensko, spol. s r.o.

Rybničná 38/e
831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4920 0403
www.sika.sk



Produktový list

SikaSeal®-627 Fire Collar
Marec 2020, Verzia 02.01
02051510000000013

SikaSeal-627FireCollar-sk-SK-(03-2020)-2-1.pdf

